

**BOSCH**

Életre tervezve

EX36-IP No-Grip sarokba szerelhető kamera



- ▶ **Intelligens videoelemzés (IVA)**
- ▶ **No-Grip kialakítás**
- ▶ **Nagy teljesítményű videó kódoló**
- ▶ **Rejtett aktív infravörös megvilágítás**

Az EX36-IP No-Grip sarokba szerelhető kamera, nagy teljesítményű processzorral az intelligens videoelemzéshez (IVA) és IP infravörös képalkotó kialakítása a napi 24 óras / 7 napos, hatékony hálózati megfigyeléshez - nagy kockázatú, vandalizmusnak kitett alkalmazásokhoz.

Az EX36-IP No-Grip vandálbiztos kialakítású, ami lehetővé teszi egész kicsi helyiségek megfigyelését, beleértve a kamera alatti padozatot is - bármilyen környezeti megvilágítás mellett, akár teljesen sötét szobákban is. A kamerát lehetetlen megfogni, vagy valamit ráakasztani: ami maximális biztonságot nyújt speciális alkalmazásoknál, mint pl. börtöncellák, felvonók vagy pszichiátriai létesítmények.

Az EX36-IP az infravörös megvilágítás erejét használja ahhoz, hogy éjjel és nappal kiváló képeket biztosítson - tökéletesen kapcsolódva a meglévő IP-hálózati infrastruktúrához. Az EX36-IP kiváló nappali és éjszakai képalkotási teljesítményt nyújt alacsonyabb sávszélesség terheléssel, mint a normál IP-kamerák.

Főbb funkciók

Alkalmazási területek

- Börtöncellák
- Kórházi szobák
- Pszichiátriai gondozó szobák
- Vandalizmus által veszélyeztetett területek
- Beltéri CCTV

Műszaki specifikációk

Videó

Érzékelő	MX4 nagy felbontású day/night CCD	C7 nagy felbontású színes CCD
Effektív képpontok (NTSC)	768 (vízsz.) x 494 (függ.)	768 (vízsz.) x 494 (függ.)
Effektív képpontok (PAL)	752 (vízsz.) x 582 (függ.)	752 (vízsz.) x 582 (függ.)
Felbontás	540 TVL színes / 540 TVL monokróm	500 TVL
S/N arány	Nagyobb, mint 48 dB	Nagyobb, mint 48 dB
Nappali érzékenység	0,02 lux, F1,4 objektív	2,7 lux F1,4-nél
Éjszakai érzékenység	0 Lux - teljes sötétségben is üzemel	2,7 lux F1,4-nél
Választható objektívek	Fix: 2,5 mm és 3,6 mm	Fix: 2,5 mm és 3,6 mm
Gamma	0,45	0,45
Videokimenet	1 Vpp, 75 ohm	1 Vpp, 75 ohm
Nappali-éjszakai üzemmód közötti átkapcsolás	Fotocella vezérlésű, automatikus	N/A

Infravörös megvilágítás

Fotocella	Automatikus, szabályozható érzékenység	N/A
LED-ek	84 LED, infravörös, szabályozható erősség	Nincs - Nincs IR ablak
Hullámhossz	940 nm rejtett vagy 850 nm félig rejtett	N/A
Éjjellátási távolság	9 m	N/A

Csatlakozók

Ethernet	10/100 Base-T RJ45
Analóg	PAL vagy NTSC BNC

IP

Protokollok	Telnet, RTP, HTTP(S), ARP, TCP, UDP, IP, ICMP, DHCP, IGMPv2/v3, SNMP, 802.1x
Tömörítés	MPEG-4 SP és MJPEG, akár 30 fps, választható három adatfolyam
Képfirissítési sebesség	1-30 FPS programozható (teljes mozgás)
Sávszélesség	Konfigurálható 9.6 Kbps és 6 Mbps között

Felbontás és képfirissítési sebesség

	PAL	NTSC
4CIF: 25/30 IPS	704 x 576	704 x 480
2CIF: 25/30 IPS	704 x 288	704 x 240
D1: 25/30 IPS	352 x 576	352 x 480
CIF: 25/30 IPS	352 x 288	352 x 240
QCIF: 25/30 IPS	176 x 144	176 x 120

Mechanikus jellemzők

Tömeg	1,2 kg
Szerkezet	Robosztus alumínium öntvény, sík, festett acél eltávolítható előlap és szabotázsbiztos csavarok
Kameraablak	¼" vastag LEXAN
Befoglaló méretek (Szé x Ma x Mé)	224 x 134 x 155 mm (8,8" x 5,3" x 6,1")

Környezeti jellemzők

Működési tartomány	-50 °C - +50 °C
--------------------	-----------------

Elektromos jellemzők

Feszültségellátás	12 V DC / 24 V AC
Teljesítményfelvétel	900 mA max. 12 V DC esetén

Rendelési információ

NEC-360F02-21W IP sarokba szerelhető kamera vandálbiztos IP-kamera, 1/3" nagy felbontású színes, 500 TVL, 2,5 mm objektív, NTSC	NEC-360F02-21W
NEC-360F02-11W IP sarokba szerelhető kamera vandálbiztos IP-kamera, 1/3" nagy felbontású színes, 500 TVL, 2,5 mm objektív, PAL	NEC-360F02-11W
NEC-360F04-21W IP sarokba szerelhető kamera vandálbiztos IP-kamera, 1/3" nagy felbontású színes, 500 TVL, 3,6 mm objektív, NTSC	NEC-360F04-21W
NEC-360F04-11W IP sarokba szerelhető kamera vandálbiztos IP-kamera, 1/3" nagy felbontású színes, 500 TVL, 3,6 mm objektív, PAL	NEC-360F04-11W
NEI-368F02-21W IP sarokba szerelhető kamera vandálbiztos IP-kamera, 1/3" bővített day/night, 540/540 TVL, 850 nm IR, 2,5 mm objektív, NTSC	NEI-368F02-21W
NEI-368F02-11W IP sarokba szerelhető kamera vandálbiztos IP-kamera, 1/3" bővített day/night, 540/540 TVL, 850 nm IR, 2,5 mm objektív, PAL	NEI-368F02-11W
NEI-368F04-21W IP sarokba szerelhető kamera vandálbiztos IP-kamera, 1/3" bővített day/night, 540/540 TVL, 850 nm IR, 3,6 mm objektív, NTSC	NEI-368F04-21W
NEI-368F04-11W IP sarokba szerelhető kamera vandálbiztos IP-kamera, 1/3" bővített day/night, 540/540 TVL, 850 nm IR, 3,6 mm objektív, PAL	NEI-368F04-11W
NEI-369F02-21W IP sarokba szerelhető kamera vandálbiztos IP-kamera, 1/3" bővített day/night, 540/540 TVL, 940 nm IR, 2,5 mm objektív, NTSC	NEI-369F02-21W
NEI-369F02-11W IP sarokba szerelhető kamera vandálbiztos IP-kamera, 1/3" bővített day/night, 540/540 TVL, 940 nm IR, 2,5 mm objektív, PAL	NEI-369F02-11W
NEI-369F04-21W IP sarokba szerelhető kamera vandálbiztos IP-kamera, 1/3" bővített day/night, 540/540 TVL, 940 nm IR, 3,6 mm objektív, NTSC	NEI-369F04-21W
NEI-369F04-11W IP sarokba szerelhető kamera vandálbiztos IP-kamera, 1/3" bővített day/night, 540/540 TVL, 940 nm IR, 3,6 mm objektív, PAL	NEI-369F04-11W

Rendelési információ**Hardvertartozékok**

UPA-2420-50 tápegység
220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 20 VA ki

UPA-2420-50

Hungary:
Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu

Represented by