


BOSCH

Életre tervezve

EX40 sorozatú ultra vandálbiztos dóm



- ▶ Ultra vandálbiztos kialakítás
- ▶ Könnyű szerelést lehetővé tevő vezeték
- ▶ NEMA 4X szabványnak megfelelő, időjárásálló
- ▶ Megbízható teljesítmény -40°C és +60°C közötti hőmérsékleti tartományban
- ▶ 2,8 - 10 mm-es variofókuszos, autoíriszes objektív
- ▶ Három irányban mozgatható gömbcsukló a könnyű telepíthetőséghez

Az EX40 egy ultra vandálbiztos, fix dómkamera, nagyméretű tokozattal, nagy teljesítményű 1/3"-os CCD képalkotóval és variofókuszos, autoíriszes objektívvel, amely széles körben alkalmazható a kiváló minőségű CCTV alkalmazásokra.

A dóm felhasználóbarát funkciókat tartalmaz, például a video patch csatlakozóhoz (VPC) való gyors csatlakozást megkönnyítő video patch kábelt (VPL), ezáltal a hordozható monitorok beállításra és hibakeresésre is használhatóak. A szabadalmazott, három irányban mozgatható gömbcsukló lehetővé teszi a CCD és az objektív sokoldalú beállítását, és a videokép azonnali központosítását. A belső rögzítőszervevényeket termikusan és mechanikailag optimalizálták a fokozott megbízhatóság biztosítása céljából. Az EX40 dómok vezetékcompatibilisek, hogy könnyen ráköthetők legyenek a szabványos elektromos szervevényekre. Variofókuszos, autoíriszes objektívek biztosítják a maximális optikai teljesítményt.

Az EX40 készülék CNC megmunkálású galvanizált alumínium alapszerkezettel rendelkezik, amely hihetetlenül tartós, nagy tűzállóságú és korrózióvédelemmel ellátott anyag. Az egyéb bevonatokkal ellentétben, a galvanizált alumínium hihetetlen kémiai stabilitással rendelkezik, és sem színe, sem megjelenése nem változik még erős ultraibolya sugárzás esetén sem.

Egy 3 mm vastag polikarbonát dóm védi a belső kamera részegységeket. Az ütésnek-, tűznek-, hőnek- és ultraibolya sugárzásnak ellenálló polikarbonát dóm garantáltan törhetetlen még a legerőteljesebb vandál támadások esetén is. Az időjárásálló EX40 -40°C és +60°C közötti hőmérsékleten képes működni.

Főbb funkciók

Alkalmazási területek

- Éjszakai megfigyelés
- Zéró lux környezet
- Kereskedelmi telephelyek
- Szállodák és kaszinók
- Logisztikai központok
- Éttermek / bárók
- Ipari parkok
- Bankok
- Börtönök és javítóintézetek
- Iskolák, kollégiumok, egyetemek
- Vandáloknak kitett területek

Műszaki specifikációk

Képkalkotó	MX4 nagyfelbontású day/night CCD	C7 nagyfelbontású színes
Felbontás	540 TV-soros színes / 540 TV-soros monokróm	500 TV-sor
Effektív képpontok NTSC	768 (vízsz.) x 494 (függ.)	768 (vízsz.) x 494 (függ.)
Effektív képpontok PAL	752 (vízsz.) x 582 (függ.)	752 (vízsz.) x 582 (függ.)
Nappali érzékenység	0,02 lux, F1,4 objektív	2,7 lux F1,4-nél
Éjszakai érzékenység	0 lux, infravörös megvilágítással (B/W)	N/A
S/N viszony	>48dB (AGC kikapcsolva)	>48 dB
Kimenőjel	1 Vp-p, 75 ohm	
Gamma	0,45	
Erősítésszabályozás	AGC (kapcsolható)	
Elektronikus írisz	1/60 - 1/100000 (NTSC) / 1/50 - 1/100000 (PAL)	
Gömbcsukló	Három irányban mozgatható (Pan-Tilt-Twist) gömbcsukló a könnyű felszereléshez	
Feszültségellátás	12-24 V AC (50/60 Hz) 12-24 V DC	
Teljesítményfelvétel:	Max. 5 W	
Szerkezet	3 mm vastag, félgömb alakú polikarbonát dóm	
Alapszerkezet	CNC galvanizált alumínium	
Tömeg	610 g	
Működési tartomány	-40°C - +60°C	
Páratartalom	Legfeljebb 85% relatív páratartalom	
Befoglaló méretek	118 mm átmérő / 100 mm Ma	

Rendelési információ

EX40C7V0310BH-P ultra vandálbiztos dóm Extreme dóm, 1/3" nagy felbontású színes, 500 TV-sor, 2,8-10 mm objektív, színezett dóm, fekete aljzat, PAL	EX40C7V0310BH-P
EX40C7V0310BH-N ultra vandálbiztos dóm Extreme dóm, 1/3" nagy felbontású színes, 500 TV-sor, 2,8-10 mm objektív, színezett dóm, fekete aljzat, NTSC	EX40C7V0310BH-N
EX40C7V0310BC-P ultra vandálbiztos dóm Extreme dóm, 1/3" nagy felbontású színes, 500 TV-sor, 2,8-10 mm objektív, átlátszó dóm, fekete aljzat, PAL	EX40C7V0310BC-P
EX40C7V0310BC-N ultra vandálbiztos dóm Extreme dóm, 1/3" nagy felbontású színes, 500 TV-sor, 2,8-10 mm objektív, átlátszó dóm, fekete aljzat, NTSC	EX40C7V0310BC-N
EX40MX4V0310BH-P ultra vandálbiztos dóm Extreme dóm, bővített day/night, 540 TV-sor, 2,8-10 mm objektív, színezett dóm, fekete aljzat, PAL	EX40MX4V0310BH-P
EX40MX4V0310BH-N ultra vandálbiztos dóm Extreme dóm, bővített day/night, 540 TV-sor, 2,8-10 mm objektív, színezett dóm, fekete aljzat, NTSC	EX40MX4V0310BH-N
EX40MX4V0310BC-P ultra vandálbiztos dóm Extreme dóm, bővített day/night, 540 TV-sor, 2,8-10 mm objektív, átlátszó dóm, fekete aljzat, PAL	EX40MX4V0310BC-P
EX40MX4V0310BC-N ultra vandálbiztos dóm Extreme dóm, bővített day/night, 540 TV-sor, 2,8-10 mm objektív, színezett dóm, fekete aljzat, PAL	EX40MX4V0310BC-N
Hardvertartozékok	
EXMB.045B dóm függesztett konzol Dóm függesztett konzol, fekete	EXMB.045B
EXMB.045S dóm függesztett konzol Dóm függesztett konzol, tiszta alumínium	EXMB.045S
EX-VPC video patch csatlakozó Videó patch csatlakozó az EX40 és EX49 számára	EX-VPC
EX-dóm-C Átlátszó tartalék dóm az EX40/49 számára	EX-Dome-C
EX-dóm-H Félig átlátszó tartalék dóm az EX40/49 számára	EX-Dome-H
UPA-2420-50 tápegység 220 VAC, 50 Hz, 24 VAC, 20 VA ki	UPA-2420-50

Hungary:
Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu

Represented by