



MEGHÍVÓ

A térfigyelés új lehetősége



automatic video object tracker

Ismerje meg bővebben a WMD Scout Automatikus Térfigyelőt!
Milyen felhasználási területeken nyújt megoldást ez a máig egyedülálló magyar világújdonság?

Mely esetekben olcsóbb a Scout technológiájára épülő rendszer telepítése vagy üzemeltetése?

Hol használjuk, és hogyan állíthatjuk össze a megfelelő Scout konfigurációt?

Szeretettel várjuk érdeklődő Partnereinket, hogy ezekre a kérdésekre válaszolhassunk

2004. október 14.-én csütörtökön 10 órakor, a

BRFK Vagyonvédelmi Tanácsadó Szolgálat

Belgrád rakpart 13. szám

alatti előadótermében rendezendő

SCOUT automatikus térfigyelő bemutató előadáson.

Kérjük, jelezze részvételi szándékát

Telefonon: 479-0435; faxon: 322-8404, vagy

E-mailen: servintern@axelero.hu

Az előadás díjtalan!

* * *

Ellenőrizze, a videó jelet, akkumulátort!

A **Vidicheck** egy olyan **videotechnikai tesztműszer**, melyet CCTV berendezések tesztelésére és javítására fejlesztettek ki.



A készlet két műszerből áll: egy videójelet generátorból és egy videoszint mérőből.

A készülék segítségével ellenőrizni tudjuk a kamerát, monitort, a kábelezést és a fennálló kapcsolatot.

A videó jelgenerátor egy 1Vp-p, 75 Ohm-s jelet küld, mely a monitoron teszt ábrát jelenít meg. A videó jel erősségét 7 darab színes LED kijelző mutatja. A kapott információ

alapján a kamera beállítható, hogy optimális 1Vp-p jelet adjon.

Ha mindkét egységet rácsatlakoztatjuk a koax kábelre, kimutatható hogy elveszik-e jel a hibás kábelnek vagy hibás kapcsolatnak köszönhetően.



Az **akkumulátortesztelő** kis kézi készülék, melyet az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok biztonságtechnikai szervezetei a legjobbnak minősített termékek és fejlesztések között említik.

A készülék **tulajdonságai:**

- Az akkumulátor teljes energia kibocsátását méri néhány másodperc alatt,
- Mind a 12 Volt-s SLA és az 1.2Ah - 200Ah-ig terjedő autó akkumulátorok tesztelésére alkalmas,
- Automatikusan megjeleníti a környezeti hőmérsékletet, DC feszültséget és az óránkénti amper kapacitás értékét,
- Figyelmeztet, ha az akkumulátor feszültsége túl magas vagy túl alacsony,
- Táblázat jelzi, ha az elemet újra kell tölteni vagy lecserélni.

Felhasználási terület: biztonsági és tűzvédelmi riasztórendszerek, járművek, UPS rendszerek, telekommunikációs rendszerek, kéziszerszámok és készülékek, gyermekjátékok, orvosi eszközök, stb.

* * *

KEDVEZMÉNYEK, AMÍG A KÉSZLET TART!

A ma és a holnap választása



A Philips DVR RT4 négycsatornás (HDD 75Gb) digitális rögzítőt, olyan helyeken ajánlott alkalmazni, ahol a nagy kockázat megköveteli a csúcsmínőségű, real time, részletes digitális rögzítést.

Egy minden funkciót egyesítő biztonsági rendszer, amely valós idejű,

beágyazott operációs rendszerrel rendelkezik, így megbízható egész napos/hetes működést biztosít.

Real time rögzítést végez:

50 kép másodpercenként (PAL).

Négy kamera használatával 200 képet tud rögzíteni másodpercenként.

MPEG2 tömörítővel rendelkezik minden bemenetnél, amely DVD minőségben párhuzamosan rögzíti a négy csatornát.

Mind a négy csatorna függetlenül konfigurálható

3-féle tömörítési módban és 6-féle time-lapse módban.

Demo ár: 980 000.-Ft + ÁFA



⇒	CB 2812B	GKB dome kamera, 1/3", f/f, 450TVL, 0.02 Lux, 3,6mm objektívvel, AES, BLC, SONY IC, 12VDC	16 500.-Ft + ÁFA
⇒	AVC 305	AVC kamera, 1/3", f/f, 380TVL, 0.5 Lux, objektív nélkül, 230VAC	14 100.-Ft + ÁFA
⇒	BV 7105	APPRO kamera, 1/3", f/f, 420TVL, 0.05 Lux, DC írisz, objektív nélkül, 12VDC / 24VAC	16 800.-Ft + ÁFA
⇒	BV 7115H	APPRO kamera, 1/3", f/f, 570TVL, 0.05 Lux, DC írisz, objektív nélkül, 12VDC / 24VAC	28 000.-Ft + ÁFA
⇒	CV 7028	APPRO kamera, 1/3", színes / f/f, 340TVL, 0.3 Lux, DC írisz, BLC, AGC, objektív nélkül, 12VDC	18 000.-Ft + ÁFA
⇒	LC7211	APPRO LAN kamera, 1/3", színes, 480TVL, 1.0 Lux, DC írisz, PTZ vezérlés, MJPEG tömörítés, 10/100 MBps, objektív nélkül, 12VDC + tápegység + szoftver	82 000.-Ft + ÁFA
⇒	H61,2/CS	Rainbow objektív, 1/2", CS, kézi, 6mm, F/1. 2-zárásig	5 800.-Ft + ÁFA
⇒	LTC3344/20	Philips objektív, 1/3", CS, 8mm, DC írisz F/1. 2	9 800.-Ft + ÁFA



SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft.

1078 Budapest, Hernád u. 40.

Tel: 479-0435; Fax: 322-8404; E-mail: servintern@axelero.hu

www.servinternkft.hu