



SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. eHIRLEVÉL

2005. 10. Hét, II. évf. 19. Szám

Légy képhben

Videóátvitel fix és mobil telefon hálózaton keresztül



A **Dresearch TeleObserver TO520** – as rendszerét arra tervezték, hogy kiváló minőségben küldjön képinformációt mind az általános, mind pedig a mobil telefonhálózaton keresztül.

A legtöbb kereskedelmi és ipari objektum esetén már meglévő **ISDN** infrastruktúra mellett a rendszer ragyogó minőségű élőképet nyújt magas átviteli sebesség mellett (ez lehet akár **tizenöt színes kép másodpercenként**).

A **GSM** verziót olyan mobil alkalmazásokhoz tervezték, ahol nincs kiépített hálózati kapcsolat. Ebben az esetben maximum **három színes képet küld át** a mobil hálózaton keresztül **másodpercenként**.

Egy professzionális megfigyelő rendszerrel szemben támasztott elvárások olyan sokrétűek, mint maga az élet. Ezért a **TeleObserver TO520** modúláris felépítésű.

Minden vevő számára megfelelő TeleObservert tudunk szállítani. A későbbiek során, ha az elvárások változnak, a készülék tovább fejleszthető.

Vevő oldalon csak egy modemmel rendelkező, windows-os **PC-re** vagy **notebook-ra** van szükség, melyre telepíteni kell a vevő szoftvert. Ha valaki sokat utazik, használhat **Pocket PC-t** is, a megfelelő szoftverrel.

A **TO520** relé kimenetei külső eszközök irányítását is lehetővé teszik.

Jellemzők:

- Választható ki és bemenet
 - Max. 4 video bemenet
 - Max. 5 riasztási bemenet
 - 1 bemenet az 1-5 riasztók aktiválásához és deaktiválásához
 - Max. 2 relé kimenet
- A ki- és bemenetek, egyenként bármikor aktiválhatóak szoftverkulcs segítségével
- PC és Notebook alapú vevő oldali szoftver
- Jelszóval védett belépés
- Riasztás kiváltott vide hívások fogadása az adótól
- Akusztikus és vizuális jelzés, ha bejövő riasztás érkezik
- A fogadott vide adat automatikus rögzítése
- Az eszközön tárolt riasztási képek letöltése
- Lehetőség a kamerák között váltásra és azok irányítására
- Több adó kezelése
- A beállítások szerkesztése távolról jelszavas belépéssel
- Visszajátszó szoftver
- Gyors pozicionálás a riasztási helyzetre (mozgás hisztogram)
- Képek (BMP, JPG) és vide szekvenciák (AVI) kimentése
- Zoom funkció

Rendszer verzió	TO520 ISDN	TO520 GSM	TO520 DX
Képsűrűség	8 – 15 kép/mp	1 - 3 kép/mp	2 - 5 kép/mp
Hálózat	ISDN	GSM	pl. HSCSD
Sávszélesség	64 kbps	9,6 kbps	28,8 kbps
Audio	igen video kapcsolattal párhuzamos	igen Video kapcsolat helyett	nem

Akció

Hi-Q™

A ma és a holnap választása

A Philips DVR RT4 négycsatornás (HDD 140 Gb) digitális rögzítőt, olyan helyeken ajánlott alkalmazni, ahol a nagy kockázat megköveteli a

csúcsmínőségű, real time, részletes digitális rögzítést.

Egy minden funkciót egyesítő biztonsági rendszer, amely valós idejű, beágyazott operációs rendszerrel rendelkezik, így megbízható egész napos/hetes működést biztosít.

Real time rögzítést végez:

50 félkép másodpercenként (PAL).

Négy kamera használatával 200 félképet tud rögzíteni másodpercenként.

MPEG2 tömörítővel rendelkezik minden bemenetnél, amely DVD minőségben párhuzamosan rögzíti a négy csatornát.

Mind a négy csatornánál függetlenül beállítható

3-féle tömörítési minőség és 6-féle rögzítési sebesség.



Demo ár: 980 000.-Ft + ÁFA

⇒	CB 2812B	GKB dome kamera, 1/3", f/f, 450TVL, 0. 02 Lux, 3, 6mm objektívvel, AES, BLC, SONY IC, 12VDC	16 500.-Ft + ÁFA
⇒	AVC 305	AVC kamera, 1/3", f/f, 380TVL, 0. 5 Lux, objektív nélkül, 230VAC	14 100.-Ft + ÁFA
⇒	BV 7105	APPRO kamera, 1/3", f/f, 420TVL, 0. 05 Lux, DC írisz, objektív nélkül, 12VDC / 24VAC	16 800.-Ft + ÁFA
⇒	BV 7115H	APPRO kamera, 1/3", f/f, 570TVL, 0. 05 Lux, DC írisz, objektív nélkül, 12VDC / 24VAC	28 000.-Ft + ÁFA
⇒	CV 7028	APPRO kamera, 1/3", színes / f/f, 340TVL, 0. 3 Lux, DC írisz, BLC, AGC, objektív nélkül, 12VDC	18 000.-Ft + ÁFA
⇒	LTC1162/10	Philips PHORTRESS vandálbiztos kamera, bel- /kültéri, 1/4", színes, 330TVL, 4 Lux, 3mm objektív, 11-36VDC/12-28VAC, IP65	39 900.-Ft + ÁFA
⇒	H61, 2/CS	Rainbow objektív, 1/2", CS, kézi, 6mm, F/1. 2-zárásig	5 600.-Ft + ÁFA
⇒	LTC3344/20	Philips objektív, 1/3", CS, 8mm, DC írisz F/1. 2	9 800.-Ft + ÁFA
⇒	DS820IT	MW/PIR érzékelő kisállat immunitással, látómező: 7mx7m	7 090.- Ft + ÁFA
⇒	DS835IT	MW/PIR érzékelő kisállat immunitással, látómező: 10. 5mx10. 5m;	7 290.- Ft + ÁFA

CZ – 21F32T 21''-os (55 cm) televízió

(Teletext , Hitron Black képcső, 5 előreprogramozott képmód, egy hangszóró, mono hang, Normál, Zoom, 16:9 képmegjelenítés, automatikus hangolás, Hipersávós kábeltuner, 100 programhely, OSD menürendszer, időzített kikapcsolás)



Akciós bruttó ár: 41 900.-Ft