



DVR-3014/3014S

Real Time 4 Channel DVR



Nem PC – alapú, megbízható digitális videó rögzítő, jelentős digitális előnyökkel

- Pre-Alarm rögzítés
- Hálózati elérés (csak a DVR-3014)

Képrögzítés

- Működés közben cserélhető HDD
- Fix HDD
- Képtárolás SD kártyára

Tömörítés

- MJPEG

Gyors keresési módok

- Idő
- Riasztás
- Esemény
- SD kártya
- Szűrő

Képrögzítési módok

- Programozott
- Riasztásra
 - Pre-Alarm
 - Post-Alarm
- Kézi
- Automatikus felülírás

Minden csatornán 30 ips (kép/másodperc) quad formátumban

Hálózati elérés

(csak a DVR-3014)

- Élő-, vagy visszajátszott kép
- Távvezérlés
- Archiválás JPEG / AVI
- Ethernet (10/100 Base-T)
- TCP/IP, DHCP, HTTP, UDP, FTP, PPP

Visszajátszási sebesség

- Képléptetés
- 1/16X, 1/8X, 1/4X, 1/2X,
- 1X, 2X, 4X, 8X, 16X, 30X, 100X

Működési állapot listázása

Digitális vízjel

Könnyű kezelés (Jog/Shuttle)

Távvezérlés: RS-232, RS-485 és Ethernet-en keresztül

Áramszünet után automatikusan folytatja a rögzítést

Feliratozás

Hangrögzítés / visszajátszás

Mozgásérzékelés



SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft.

www.servinternkft.hu

1078 Budapest, Hernád u. 40. 1439 Budapest, Pf.: 675.

Tel.: 4790-435, 4790-436, Fax: 3228-404, E-mail: servintern@axclero.hu

Specifikáció

Típus	DVR-3014		DVR-3014S	
Rendszer	NTSC	PAL	NTSC	PAL
Felbontás	720x480 pixel 352x240 pixel	720x576 pixel 352x288 pixel	720x480 pixel 352x240 pixel	720x576 pixel 352x288 pixel
Videó bemenet	BNC x 4			
Videó kimenet	Mon1 (BNC) x 1, és Hurkolt (BNC) x 4			
Audio Be / Ki	Line In / Out (RCAx2), 16 bit, 8 kHz			
Tömörítés	MJPEG			
Merevlemez	> 320 GB / 1 fix HDD, 1 kivehető HDD			
Memória kártya	SD kártya			
Archiválás	Cserélhető merevlemez			
Digitális vízjel	IGEN			
Felvételi sebesség (csatornánként)	12 ips 720x480 30 ips 352x240	12 ips 720x576 25 ips 352x288	15 ips 720x480 30 ips 352x240	12ips 720x576 25ips 352x288
Képméret (kb)	Best (48KB) / High (32KB) / Standard (21KB) / Basic (16KB)			
Felvételi mód	Programozott / Kézi / Riasztás / Automatikus felülírás			
Riasztási rögzítés	Esemény / Pre-Alarm / Post Alarm			
Pre-Alarm felvétel	100 kép			
Visszajátszási sebesség	Képléptetés, 1/16 X, 1/8 X, 1/4 X, 1/2 X, 1 X, 2 X, 4 X, 8 X, 16 X, 30 X, 100 X			
Keresés	Idő / Dátum / Esemény lista / Szűrő (thumbnail) / SD kártya			
Nyelv	Angol / Kínai (T)			
Beállítások	Több szintű / Hálózati beállítás		Több szintű	
Eseménynapló	2 048 esemény			
Alarm Be / Ki	1 Alarm bemenet / 1 Alarm kimenet			
Mozgásérzékelés	IGEN			
Beépített hangjelző	IGEN			
Kommunikációs port	RS-232, RS-485 és Ethernet port		RS-232, RS-485	
Hálózati csatlakozó	Ethernet (RJ-45 10/100 base-Tx) x 1		N/A	
Hálózati protokoll	TCP/IP, DHCP, http, UDP, FTP, PPP		N/A	
Szoftver frissítés	A szoftver a memória kártya segítségével frissíthető (SD kártya) vagy RS-232C			
Jelszó védelem	Vezérlés / Menü / Hálózati hozzáférés		Vezérlés / Menü	
Hálózati elérés	Archiválás JPEG /AVI Távvezérlés Élő-, vagy visszajátszott kép		N/A	
Tápegység	Bemenet: 100-230V, 50/60Hz; Kimenet: DC 12V max 5A: (AC adapter)			
Méret	220 x 94 x 340 mm EIA 19" 2U fél méretű rackbe szerelhető			
Működési hőmérséklet	5 – 40 °C			
Engedélyek	FCC, CE			

SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft.

www.servinternkft.hu

1078 Budapest, Hernád u. 40. 1439 Budapest, Pf.: 675.

Tel.: 4790-435, 4790-436, Fax: 3228-404, E-mail: servintern@axelero.hu