



# Ultra VII nagyfelbontású Day/Night Speed Dome



Az *American Dynamics Ultra VII* kamerák a gyakorlatlan szemlélő számára nehezen észrevehető, sima, fekete borítása ideális eszköz diszkrét telepítésekhez. A védőbúra számos egyéb színárnyalatban is elérhető, pl: átlátszó, fehér, ezüst, arany, stb.

Az ExView HAD CCD effektív felbontása 768 (H) x 494 (V) pixel. A 23x optikai zoommal rendelkező optika, kombinálva a 10x digitális zoommal, összesen 230x zoomra képes, lehetővé tévé távoli objektumok megfigyelését.

A beépített DSP6 digitális jelfeldolgozó chip még élesebb, részlet dúsabb, kiváló színhűségű képet nyújt jól és gyengén megvilágított helyszíneken egyaránt.

Kézi vezérléskor a kamera stabilan, egyenletesen mozog, és képes azonnal a kép közepére fókuszálni. Lehetőség van a kép un. „befagyasztására” miközben a kamera a presetre mozog, így csökkentve a merevlemez kapacitás igényt digitális rögzítéskor.

Az **Ultra VII Enhanced** újabb, figyelemre méltó tulajdonsága a kamerában található upgrade-elhető chip. Ezáltal az AD új tulajdonságokkal láthatja el az Ultra VII-est. A kamerában található mozgásérzékelő, amikor mozgást észlel a megfigyelt területen, riasztás jelet küld a mátrixnak vagy a kezelőnek, így a riasztott kép megjelenhet a monitoron, új presetre vezérelheti a dómot és új mozgásérzékelési terület aktiválható.

Az egyéb tulajdonságok: 96 preset, széles dinamikai tartomány, infravörös érzékenység, jelszavas védelem. A kezelő által állítható beállítások, mint például a line lock, maximális zoom érték, irány kijelzés, auto pivot, AGC és fehéregyensúly.

A **kültéri ház és tartók, a szerelési elemek sokfélesége** lehetővé teszi, hogy a kamerát bármilyen környezetbe telepíthessük.

A dome ház időjárás-álló, belső hőmérséklete szabályozott. Extrém hőmérsékleteken a beépített termosztát és fűtőszál védi a burkolatot a jegesedéstől.

Vandalizmusnak kitett helyeken a vandálbiztos model ajánlott, amely megfelel az ANSI-87.1 ütésállósági előírásoknak. A további biztonság érdekében egy rozsdamentes acél gömbvédő rács is rendelkezésre áll.

A dome kamera szerelése rendkívül egyszerű: a videó és adat kábel, valamint a tápfeszültség csatlakoztatása után, a kamera működik. Diagnosztikai és kommunikációs LED-ek jelzik a megfelelő kapcsolatot és segítenek a hibakeresésben is.




RHOSW  
Indoor/Outdoor  
Short wall mount  
with end cap assembly



RHOLW  
Indoor/Outdoor  
Long wall mount  
with end cap assembly




RHOPN  
Outdoor pendant mount




RHOWPA  
Indoor/Outdoor Pole  
strap adapter for  
RHOSW and  
RHOLW



RHOWCA  
Indoor/Outdoor Cor  
bracket adapter for  
RHOSW and  
RHOLW



RHOTR  
Outdoor Over-the-roof  
mount with end cap  
assembly



ROTFR  
Outdoor Floor adapter  
for RHOTR



# DVD írók



## DVD-HR725 Bruttó ár: 134 000.-Ft

Hihetetlen minőségű és mennyiségű **rögzítés merevlemezre** és többféle formátumú DVD-re.  
A **160 GB** belső tárhelyre akár 278 órányi felvétel fér!

## DVD-HR720 Bruttó ár: 96 000.-Ft

Villámgyors digitális **rögzítés merevlemezre** és többféle formátumú DVD-re.  
A **80 GB** belső tárhelyre akár 127 órányi felvétel fér!



Típus szám		DVD-HR725	DVD-HR720	
	Formátum	Multi	Multi	
	Sebesség (RAM/-RW/-R)	2x / 2x / 2x	2x / 2x / 2x	
	DVD-RAM	√	√	
	DVD-R	√	√	
Felvétel	DVD-RW	√	√	
	HDD	160	80	
	VHS	--	--	
	Videó	MPEG-2	MPEG-2	
	Audio	2cs.	2cs.	
	DVD-RAM (4.7GB)	XP:1h / SP:2h / LP:4h / EP:6h	XP:1h / SP:2h / LP:4h / EP:6h	
	DVD-RAM (9.4GB)	XP:2h / SP:4h / LP:8h / EP:12h	XP:2h / SP:4h / LP:8h / EP:12h	
	Felvételi idő	HDD	278 (EP)	136 (EP)
		Max.sebesség (HDD<->DVD)	16x	16x
Flexibilis felvétel		√	√	
Felvétel egy érintésre		√	√	
Gyors másolás		√	√	
Felvételi funkciók	Lejátszás lista	√	√	
	Fejezet készítés	√	√	
	Gyors szerkesztés (EZ Editing)	√	√	
	DVD-RAM/-R/-RW	√	√	
	DVD-Videó	√	√	
Lejátszás	CD/CD-R/-RW	√	√	
	MP3/JPEG	√	√	
	DivX (MPEG4)	√	√	
	Progressive Scan	√	√	
Videó kimenet	D/A konverter	54MHz / 10Bit	54MHz / 10Bit	
	Dolby Digital	√	√	
	DTS digitális	√	√	
Audio kimenet	D/A konverter	96KHz / 24Bit	96KHz / 24Bit	
	PCM	√	√	
	MPEG-1/2	√	√	
Csatlakozók	AV1/AV2/AV/DV/PR	√	√	
	HDMI	√	√	
	Videó bemenet	2	2	
	Videó kimenet	√	√	
	S-Videó kimenet	√	√	
	RGB kimenet	√	√	
	DV bemenet	√	√	
	Analóg audio bemenet (B/J)	2	2	
	Analóg audio kimenet (B/J)	2	2	
	Optikai / Koax	√	√	
	Méret	(mm)	430 x 79 x 340	430 x 79 x 340



1078 Budapest, Hernád u 40.  
Tel: 479- 0435 Fax: 322-8404

[servintern@t-online.hu](mailto:servintern@t-online.hu) -- [www.servinternkft.hu](http://www.servinternkft.hu)