



**BOSCH**

# FlexiDome kameracsalád

Az innováció és a minőség mellett elkötelezett **Bosch** a Dinionameratechnológia felhasználásával alkotta meg **FlexiDome** kameracsaládját.

A DinionXF kameráknál már megismert és bevált 15 bites technológia számos kiegészítő funkcióval segíti az új dómcsaládot, amelyek így a legigényesebb megfigyelési követelményeknek is megfelelnek. A nagy teljesítményű kamera és az ellenálló dóm kombinációja a legszélsőségesebb körülmények között is elegáns és megfizethető megfigyelési megoldást nyújt minden helyszínen.

A minden körülmények között kiváló képminőségét az **540 TV**-soros felbontás biztosítja.

Az **Auto Black** funkcióval a félhomályos helyszínek, vagy épp ellenkezőleg az erős, vakító fény okozta problémákat tudjuk kiküszöbölni. A **NightSense** funkció a halvány, tompa fényviszonyok között segít a képalkotásban. A **SensUp** automatikusan kompenzálja a gyenge fényviszonyokat; a zársebességet úgy állítja be, hogy megmarad a kontraszt és javul a színek tisztasága.

A kamerák konfigurálása, vezérlése és frissítése a **Bilinx** kommunikációs technológia segítségével történik.

A **FlexiDome<sup>XT+</sup>**-t normál alkalmazásokhoz ajánljuk. A **FlexiDome<sup>XF</sup>** változata a Bosch saját fejlesztésű XF-Dynamic előnyeivel is rendelkezik. A 15 bites digitális videofeldolgozó chip kiterjeszti a dinamikatartományt és 32-szer részletgazdagabb képet nyújt, mint a szabványos 10 bites kamerák, így a dinamikatartomány és ezzel együtt a képi megjelenítés minősége számottevően javítható; az összes apró részlet képi hűsége mind túl-, mind rosszul megvilágított helyen is kiváló. A **FlexiDome<sup>DN</sup>** sorozat a nagy teljesítményű Dinion<sup>XF</sup> színes és teljes day/night kamerák legújabb technológiáját használja fel.

## **Erős és elegáns**

A FlexiDome házak nehéz körülmények között is megállják a helyüket. A bizonyítottan jó tervezéshez szabadalmaztatott dómkialakítás tartozik, amely akár 90°-ban döntött helyzetben is kiváló optikai teljesítményt nyújt. A kívülről karcolásálló bevonat UV-szűrővel javítja a képminőséget. A kamera -50 és +50°C közötti hőmérsékleten működik és az IP66 besorolás alapján kiállja a legnehezebb körülmények próbáját is: időjárásálló, vízálló, korrózióvédett és vandálbiztos. Jó minőségű, varifokális optikával kerül forgalomba.

## **A telepítés soha nem volt ilyen egyszerű**

A FlexiDome felszerelése hihetetlenül egyszerű, csak három alkatrészt kell összeszerelni: a konzol, a kamera védőháza és a külső dóm egyszerűen felcsavarozható.

Gyors és egyszerű felszerelés. Könnyű panorámafelvétel, forgatás és horizont-beállítások

Az optikavarázsló segítségével optimális fókusztalálás a nap 24 órájában, a helyi spotmonitorra csatlakoztatva

Pontosan a kívánt területet fedi le, változtatható fókuszu optikák széles kínálatával, a széles látószögtől a teleobjektívig.

Opcionális UTP-csatlakozás. Széles feszültségtartomány 12 V – 28 V, AC vagy DC

A dómkat gyakorlatilag bárhová felszerelheti, felületre vagy süllyesztve, a mennyezetre, a falra és sarkokba egyaránt.

# BOSCH FlexiDome áttekintő

Dome

Kamera




Felbontás

Objektív

Típuszám

Nettó ár

## FlexiDome I & II

	Fekete / Fehér	380 TVL	2.1 mm f/2.0	LTC-1311/10	37 000.-			
			3.1 mm f/2.0	LTC-1312/10				
			6.0 mm f/2.0	LTC-1313/10				
		570 TVL	2.1 mm f/2.0	LTC-1321/10		49 000.-		
			3.1 mm f/2.0	LTC-1322/10				
			6.0 mm f/2.0	LTC-1323/10				
	Színes	330 TVL	2.1 mm f/2.0	LTC-1411/10	57 000.-			
			3.1 mm f/2.0	LTC-1412/10				
			6.0 mm f/2.0	LTC-1413/10				
		470 TVL	2.1 mm f/2.0	LTC-1421/10		74 000.-		
			3.1 mm f/2.0	LTC-1422/10				
			6.0 mm f/2.0	LTC-1423/10				
	Fekete / Fehér	570 TVL	2.6-6.0mm f/1.4	VDM-345V03-10	86 400.-			
			4.0-9.0mm f/1.6	VDM-345V04-10				
		540 TVL	2.6-6.0mm f/1.4	VDM-345V03-10S		94 500.-		
			4.0-9.0mm f/1.6	VDM-345V04-10S				
			570 TVL	2.6-6.0mm f/1.4			VDC-445V03-10	91 000.-
				4.0-9.0mm f/1.6			VDC-445V04-10	
540 TVL	2.6-6.0mm f/1.4	VDC-445V03-10S	99 000.-					
	4.0-9.0mm f/1.6	VDC-445V04-10S						

Az adatlapok letölthetők: [www.servinternkft.hu](http://www.servinternkft.hu)

**Dome****Kamera****Felbontás****Objektív****Típuszám****Nettó ár****FlexiDome XT+****Fekete /  
Fehér****570  
TVL**

2.6-6.0mm f/1.4	<b>VDM-355V03-10</b>	116 111.-
3.7-12.0mm f/1.6	<b>VDM-355V04-10</b>	
2.6-6.0mm f/1.4	<b>VDM-355V03-10S</b>	128 000.-
4.0-9.0mm f/1.6	<b>VDM-355V04-10S</b>	
2.6-6.0mm f/1.4	<b>VDC-455V03-10</b>	121 000.-
3.7-12.0mm f/1.6	<b>VDC-455V04-10</b>	
2.6-6.0mm f/1.4	<b>VDC-455V03-10S</b>	131 000.-
4.0-9.0mm f/1.6	<b>VDC-455V04-10S</b>	

**FlexiDome XF Dynamic****Színes  
XF  
Dynamic****540 TVL****99 000.-**

m f/1.4	<b>VDC-485V03-10</b>	153 000.-
m f/1.6	<b>VDC-485V04-10</b>	151 000.-
3.0-9.5mm f/1.4	<b>VDC-485V03-10S</b>	166 000.-
3.7-12.0mm f/1.6	<b>VDC-485V04-10S</b>	160 300.-

**Day/Night  
XF-Dynamic**

<b>540TVL</b>	3.0-9.5mm f/1.4	<b>VDN-495V03-10</b>	167 000.-
<b>540TVL</b>	3.0-9.5mm f/1.4	<b>VDN-495V03-10S</b>	179 000.-

**IP**

<b>540TVL</b>	3.0-9.5mm f/1.4	<b>NWD-455V03-10P</b>	272 000.-
<b>540TVL</b>	3.0-9.5mm f/1.4	<b>NWD-455V04-10P</b>	272 000.-
<b>540TVL</b>	3.0-9.5mm f/1.4	<b>NWD-495V03-10P</b>	330 000.-

**Az adatlapok letölthetők: [www.servinternkft.hu](http://www.servinternkft.hu)**



# RAPPOR337

## Multifunkcionális CCTV / Alarm teszter

Első ízben áll a szervizes szakemberek rendelkezésére egy olyan nélkülözhetetlen mérőműszer, amely egy-egységbe képes munkáját segíteni, a CCTV és a riasztó rendszerek üzembe helyezése és szervizelése során.

### Digitális multiméter

Alkalmas az AC/DC feszültség és áram (4mA, 400mA, 10A), ellenállás pontos mérésére és a folyamatos hangjelzésre.

### CCTV monitor

Beépített 2.5"-os színes TFT-LCD monitor alkalmas PAL és NTSC videó jelek fogadására, ellenőrizhető a fényerő és a kontraszt.

### Videó szignál generátor

Szinkronizációt biztosít, a piros, kék és zöld takarásával, hogy vizuálisan megvizsgálhassuk a monitort vagy DVR-t.

### PTZ vezérlő

Biztosítja a PTZ működésének teljes ellenőrzését (pan, tilt, fókusz, zoom). Multi-protokollt és programozható baud mérőt tartalmaz.

### PTZ protokoll analízátor

Lehetővé teszi, hogy meghatározzuk a PTZ kamerák, PTZ-k vagy DVR-ek protokollját. Segíti a szervizes szakembert abban, hogy a protokoll ismeretében könnyebben megtalálja a hibás eszközt.

### UTP kábel teszter

Ellenőrzi az UTP kábel folyamatosságát, rövidzárlatot és a hibás illesztést.

**Tartozékok:** újratölthető akkumulátor; akkutöltő; autótöltő; teszt

vezetékek; BNC-BNC kábel; UTP teszt csatlakozó; hordtáska.

**Ára: 245 000.- Ft + ÁFA**

\* \* \* \* \*

**SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft.**

1078 Budapest, Hernád u 40.

Tel: 479-0435 Fax: 322-8404

servintern@t-online.hu -- [www.servinternkft.hu](http://www.servinternkft.hu)