



SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. eHÍRLEVÉL

2007. 36. hét, IV. évf. 75. szám

VIDEOTECHNIKAI SZAKKÖNYV

Nem mondunk újat, ha közöljük, hogy beköszöntött az ősz, s szeptember lévén újra indultak a vagyonvédelmi tanfolyamok. Sokan kezdték meg, illetve folytatják tanulmányaikat különböző főiskolák és egyetemek biztonságtechnikai szakán.

Akik már ismerik **Tóth Levente CCTV magyarul** könyvét, azok igazolhatják, hogy a kamera- és térfigyelő rendszerekkel foglalkozó tervező, telepítő szakemberek számára nélkülözhetetlen ismereteket tartalmazó szakkönyv birtokába kerültek. Akik pedig a vizsgákra való felkészülés kapcsán kerültek kapcsolatba a könyvvel, a sikeres vizsgával bizonyították a könyv hasznosságát.



TÓTH Levente CCTV magyarul

Az első magyar nyelven megírt átfogó videotechnikai szakkönyv.

TARTALOMJEGYZÉK: A fény; A képpalkotás alapjai; Csöves kamerák; CCD kamerák; Kamera paraméterek; Objektívek; Objektívek kiválasztása és beállítása; Kamera kiválasztás szempontjai; Képvitelteli eszközök; Monitorok; Videó rögzítők; Digitális technika; Videó központok; Kameratartók és burkolatok; Kameraforgatók és mozgatók; Központi megfigyelő helyiségek kialakítása; Irodalomjegyzék; Tárgymutató

Ára: 5 900.-Ft - Kapható: cégünknel – servintern@t-online.hu

Bővebb információ: www.cctvmagyarul.hu

* * * * *



A **Bosch Dinion kamera család** első tagjait több mint öt évvel ezelőtt mutattuk be a Security & Safety szakmai kiállításon.

Az azóta eltelt idő forgalmi és szerviz adatai igazolják, hogy a kamera család tagjai megbízhatóságukkal és sokoldalú tulajdonságaikkal kielégítik a legigényesebb felhasználót is.

A **Dinion család** minden tagjára ugyanaz az egyedi kialakítás (*vigyázat utánozzák!*), **kimagasló képminőség és könnyű telepíthetőség** jellemző.

A kamerák kiváló teljesítménye az alkalmazott DSP chip technológiának köszönhető.

A **Dinion^{XF}** kamerák, a **15 bites digitális videó jelfeldolgozás** (Lásd, korábbi eHírlevelünket: 2005. 28. hét 27. szám: „A 15 bites digitális jelfeldolgozás ereje”) segítségével egyedülálló fényesség- és színhúségre képes, a sötét és fényes területekről is egyaránt részletdús képet ad.

A kamera számos új, képminőség-javító szolgáltatása már alapszolgáltatásként is a legnagyobb teljesítményt biztosítja.

A kamera a bekapcsolást követően az **Auto-Lens detection** (automatikus optika-észlelés) és a **Lens Wizard (optikavarázsló)** segítségével azonnal biztosítja a pontos beállítást és fókuszálást.

A kamera oldalán, egy csúszó fedél alatt található vezérlőgombok a menüvezérelt képernyő kijelzés (OSD) minden beállításhoz közvetlen hozzáférést biztosítanak.



Dinion kamerák összefoglaló táblázata

Típuszám			TVL	Lux	Tápfeszültség	Egyéb szolgáltatás / Ár		
Dinion standard & nagyfelbontású								
LTC 0335/10	Fekete / Fehér	1/3"	380	0.12	12VDC/24VAC	34 800.-Ft + ÁFA		
LTC 0335/50					230VAC			
LTC 0355/10			570	0.09	12VDC/24VAC	64 000.-Ft + ÁFA		
LTC 0355/50					230VAC			
LTC 0356/10					12VDC/24VAC		IR szűrő, közlekedési alkalmazáshoz 81 000.-Ft + ÁFA	
Dinion XF nagyfelbontású & nagyérzékenységű								
LTC 0385/10 XF	Fekete / Fehér	1/3"	570	0.046	12VDC/24VAC	nagy intenzitás tartomány videó mozgásérzékelő 120 000.-Ft + ÁFA		
LTC 0385/50 XF					230VAC			
LTC 0510/10 XF				0.032	11-36VDC/ 12-28VAC		+ BNC és szimmetrikus kimenet 156 000.-Ft + ÁFA	
LTC 0510/50 XF					230VAC			
Dinion standard & nagyfelbontású								
LTC 0435/10	Színes	1/3"	330	0.39	12VDC/24VAC	58 700.-Ft + ÁFA		
LTC 0435/50					230VAC			
LTC 0440/10			480	0.4	12VDC/24VAC	65 300.-Ft + ÁFA		
LTC 0440/50					230VAC			
LTC 0455/11	Színes / Fekete / Fehér	1/3"	540	0.65/0.26	12VDC/24VAC	váltás szoftveresen 86 000.-Ft + ÁFA		
LTC 0455/51					230VAC			
Dinion XF nagyfelbontású & nagyérzékenységű								
LTC 0485/11 XF	Színes / Fekete / Fehér	1/3"	540	0.59/0.24	12VDC/24VAC	váltás szoftveresen nagy intenzitás tartomány videó mozgásérzékelő 143 600.-Ft + ÁFA		
LTC 0485/51 XF					230VAC			
LTC 0610/11 XF		1/2"		0.35/0.14	11-36VDC/ 12-28VAC	+ BNC és Y/C kimenet 1/50-1/500 000 automatikus shutter 209 000.-Ft + ÁFA		
LTC 0610/51 XF		230VAC						
LTC 0495/11 XF		1/3"		0.59/0.08	12VDC/24VAC	váltás mechanikusan elmozduló IR szűrővel nagy intenzitás tartomány videó mozgásérzékelő 156 700.-Ft + ÁFA		
LTC 0495/51 XF					230VAC			
LTC 0620/11 XF		1/2"		0.31/0.052	11-36VDC/ 12-28VAC	+ BNC és Y/C kimenet 1/50-1/500.000 automatikus shutter 229 900.-Ft + ÁFA		
LTC 0620/51 XF					230VAC			
Dinion IP (dual stream MPEG4)								
NWC 0455-10P		Színes / Fekete / Fehér		1/3"	540	0.65/0.26	12VDC / 24VAC / PoE	váltás szoftveresen 195 900.-Ft + ÁFA
NWC 0495-10P	0.59/0.08		váltás mechanikusan elmozduló IR szűrővel magas teljesítmény 313 500.-Ft + ÁFA					



741 MP Multifunkciós monitor

Látható képméret: 17"

- * Maximális felbontás: 1280 x 1024
- * Kontraszt: 700: 1
- * Fényerő: 300 cd/m²
- * Válaszidő: 8 ms
- * Képpont távolság: 0.264 mm
- * Képlátószög: 160°/160° (CR>5) (vízszintes/függőleges)
- * 31-81 kHz vízszintes frekvencia tartomány
- * 56-75 Hz függőleges frekvencia tartomány
- * D-sub bemeneti jel
- * TCO'99 szabvány
- * Bemeneti videojel: CVBS, S-videó, TV (antenna/kábel), Scart
- * Bemeneti csatlakozó: D-sub, CVBS, S-videó, SCART, RF
- * Speciális tulajdonságok: TTX (10 oldal), Stereo hangzás, MagicBright



941 MP Multifunkciós monitor

Látható képméret: 19"

- * Maximális felbontás: 1280 x 1024
- * Kontraszt: 700: 1
- * Fényerő: 300 cd/m²
- * Válaszidő: 8 ms
- * Képpont távolság: 0.294 mm
- * Képlátószög: 160°/160° (CR>5) (vízszintes/függőleges)
- * 31-81 kHz vízszintes frekvencia tartomány
- * 56-75 Hz függőleges frekvencia tartomány
- * D-sub bemeneti jel
- * TCO'99 szabvány
- * Bemeneti videojel: CVBS, S-videó, TV (antenna/kábel), Scart
- * Bemeneti csatlakozó: D-sub, CVBS, S-videó, SCART, RF
- * Speciális tulajdonságok: TTX (10 oldal), Stereo hangzás, MagicBright



* * * * *

BOSCH Nagy területek besugárzására alkalmas hangszugárzó

A **Bosch** új nagy területek besugárzására alkalmas hangszórója már betervezhető új raktár, pályaudvar, kiállítási csarnokok, áruház, bevásárlóközpont, uszoda projekteknek.

Kiváló zenei hangzás, beszédérthetőség jellemzi, alkalmas segélyhívásra is.



- 600m² terület hang besugárzása
- Max teljesítmény: 150 W
- Méret: 800 x 425 mm
- Súlya: 29 kg
- Működési hőmérséklettartomány: -25 °C - +55°C

SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft.

1078 Budapest, Hernád u 40.

Tel: 479-0435 Fax: 322-8404

servintern@t-online.hu -- www.servinternkft.hu