



## VP-CFGSFT Bilinx konfigurációs eszköz



- ▶ **A videokábelen keresztül több kamerára vonatkozó konfigurációt tölthet fel, másolhat, vagy illeszthet be.**
- ▶ **Bosch Dinion™ és AutoDome® kamerák beállítása és konfigurálása**
- ▶ **AutoDome-ok vezérlése a videokábelen keresztül**
- ▶ **Kamera készülékszoftver frissítés végrehajtása**
- ▶ **USB-kompatibilis**

A képkészítő eszközök konfigurációs eszköze (CTFID) a Bosch biztonsági rendszerektől növeli a CCTV telepítő és szervizelő személyzet hatékonyságát.

A CTFID az új Bilinx technológiát használja, mely egy kétirányú kommunikációs módszer, mely minden legújabb Bosch Dinion® és Bosch AutoDome kamera videojében megtalálható. A CTFID használatával a szerelő ellenőrizheti az állapotot, módosíthatja a beállításokat, vezérelheti az elfordítást/döntést/zoomolást (PTZ), és még frissítheti is a készülékszoftvert gyakorlatilag bárhol a videokábelen. Ez csökkenti a hibajavítás és szerelés idejét, miközben pontosabb beállítást tesz lehetővé, mindezt anélkül, hogy további vezetékeket, vagy dobozokat kellene telepíteni. Egyszerűen csak csatlakoztassa a konfigurációs eszköz koaxális kábelét laptopja USB-adapteréhez. Ezzel teljes felügyelettel rendelkezik minden kamera és dóm beállítás felett. Mivel a Bilinx technológia szabványos videojelet használ adattovábbításhoz és fogadáshoz, minden passzív UTP-telepítéssel is működik.

A CTFID egy kis hardver adapterrel kapható, mely minden USB-képes portot befogad, melyet Windows® operációs rendszerek támogatnak. Ha betöltötte a CTFID-szoftvert, az adapter a videojelen keresztül kommunikál a Bilinx-képes kamerával, vagy AutoDome-mal. Ez lehetővé teszi, hogy a szerelő személyzet egyszerűen csatlakozzon a videokábelhez bármely kényelmes helyen, bárhol a kamera és a megfigyelési állomás között, egy egyszerű

T csatlakozóval. Ha árnyékolás nélküli csavart érpárt (UTP) választanak, az adat elérhető lesz még, ha passzív UTP-jeltovábbítókat is használnak.

A telepítő, vagy szerelő bármely, vagy az összes kamera/dóm beállítását megváltoztathatja, úgy mint a fehéregyensúlyt, AGC-t, zársebességet, stb., csatlakoztatott módon az eszközhöz csatlakozva. Ezen kívül használja a nem csatlakoztatott módot úgy, hogy először letölti és elemeni az adatot, hogy módosítható és feltölthető legyen ugyanarra, vagy hasonló eszközre.

Akár hatalmas rendszerekhez használja sok kamerával, amelyek csak egy módosítást igényelnek, akár kis rendszerekhez egyetlen kamerával, melynek minden beállítását módosítani kell, a CTFID időt takarít meg.

A CTFID lehetővé teszi, hogy a számítógép billentyűzete legyen a felhasználói interfész a beállítások beírásához közvetlenül a kamerába, vagy a dómba. Ez leegyszerűsít olyan feladatokat, mint OSD-szövegleírások beírása, dómcím-beállítások, vagy kameramenü-navigáció.

A CTFID megkönnyíti jövőbeni kamerák vagy dómok készülékszoftver frissítését a videokábelen keresztül. Tovább csökkenti a szervizköltségeket, a telepítő a kamera elmozdítása nélkül frissítheti a kamera tulajdonságait; minden frissítés elvégezhető egyetlen pontból, hiszen nem kell egyik kamerától a másikig menni.

A VP-CFGSFT megvásárlásakor megkapja az USB-adaptert és a szoftvert. VP-USB csak az USB-adaptert tartalmazza.

### Műszaki specifikációk

**Formátum** A CD-ROM-on lévő szoftver tartalmazza a telepítőt, a programot és súgó fájlokat

#### Alkatrész számok

VP-CFGSFT Szoftvert, USB- és BNC-adaptert tartalmaz

VP-USB Csak USB - BNC-adapter

#### Kompatibilitás

##### Képkalkító eszközök

- 1.0-ás verzió: Csak AutoDome 5.2-es verzió
- 2.0-ás verzió: fent tartalmazza a következő Dinion<sup>XF</sup>-modelleket – LTC 0385, LTC 0485, LTC 0510, vagy LTC 0610
- 2.1-es verzió: fent, tartalmazza a következő Dinion modelleket – LTC 0335, LTC 0355, LTC 0435, vagy LTC 0455 (csak Bosch cím-kés)
- 2.2-es verzió: fent, tartalmazza a következő Dinion<sup>XF</sup> nappali/éjjeli modelleket – LTC 0495 vagy LTC 0620

##### Számítógépes rendszerkövetelmények

Videorendszer 800 x 600 16 bites színmélységgel

Port USB 1.0, vagy magasabb verzió

Processzor 200 MHz Pentium<sup>®</sup> MMX<sup>™</sup> (vagy egyenértékű)

Minimális hely a merevlemez-meghajtón  
Szükséges 50 MB

Minimális memóriaigény 32 MB

##### Operációs rendszerek

- Windows 98 Second Edition
- Windows Millennium Edition
- Windows 2000
- Windows XP

### Rendelési információ

**VP-CFGSFT Bilinx konfigurációs eszköz**  
konfigurációs szoftver USB-adapterrel

**VP-CFGSFT**

**Hungary:**  
Robert Bosch Kft.  
Gyömrői út 120.  
1103 Budapest  
Phone: +36 1 4313 200  
Fax: +36 1 4313 222  
hu.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.hu

Represented by