



rayTEC®

VARIO IP PoE-s világítótestek

Tartalom:

- Raytec – VARIO IP PoE-s világítótestek
- Watec – WAT-902B a CCTV piac legkisebb és legkönnyebb kamerája
- Digiever – A Digiever nemzetközi díjat nyert legkisebb stand-alone rögzítőjével

A Raytec már a 2013-as IFSEC-en is sikert aratott **VARIO-IP** LED világítótestekkel, melyek lehetőséget teremtettek az IP kamerák távoli üzembe helyezésére, üzemeltetésére, ellenőrzésére. A felhasználók minden időben (24/7) ellenőrzésük alatt tarthatják a kamerák világítását, megváltoztathatják a beállítást, azonnal reagálhatnak az élő eseményekre.

A **VARIO** legújabb, **cserélhető holografikus optika**

lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a megvilágítási látótér alakját az elvárásoknak megfelelően kör, vagy elliptikus alakúra változtassuk.

A **HRT technológia** (hot-spot reduction technology) a szórt fényt ellipszis alakúra alakítja, biztosítva ezzel, hogy több fény jusson a nagyobb távolságokra, oda, ahol arra szükség van. Ugyanakkor megakadályozza az előtérben lévő tárgyak túlzott megvilágítását.

Az ideji kiállításon a **VARIO** világítótestek **PoE képességgel bővültek** és az infravörös és fehérfényt nyújtó termékcsalád ismét elismerést kapott: 'Ifsec Best CCTV System of the Year'.

A PoE képesség lehetővé teszi a sokkal gyorsabb és költséghatékonyabb világítási rendszer kiépítését, a HTTP parancsok megkönnyítik a meglévő hálózatba történő integrálást.

Ismereteink szerint a **VARIO IP PoE** az egyetlen **kézi távirányítóval** szabályozható világító termék a CCTV iparban, és teljes mértékben integrálható a Milestone XProtect videó rendszerhez.

A világítótestek **LED állapotjelzője** gyors visszajelzést ad a reflektor működési állapotáról, lehetővé téve az egyszerű és gyors telepítést, üzembe helyezést és karbantartást.

A beépített energia szabályzó, a telemetriavezérlő és időzítő funkció mind a potenciális **energia megtakarítást** szolgálják.

Minden **VARIO** egység nagy teljesítményt biztosít, alacsony üzemeltetési költségek mellett.

Közös tulajdonság: 12/24VAC/DC; beépített fotocella; LED állapotjelző; IP66; -50 - +50°C; a standard csomag 10°, 35° és 60°-os cserélhető objektíveket tartalmaz.

Alkalmazási területek:



Tekintse meg a **VARIO-t** és **VARIO-IP-t** bemutató videókat:

<http://servinternkft.hu/video/raytec-vario>
<http://servinternkft.hu/video/raytec-vario-ip>

* * * *

Az új **WATEC WAT-902B** a CCTV piacon elérhető egyik legkisebb (**34X34X50 mm**) és legkönnyebb (**84 gramm!**) CCTV boxkamera. Meglepő, hogy a gyártó képes volt, az apró házba sűríteni a legtöbb olyan szolgáltatást és funkciót, amivel a nagyobb és nehezebb kamerák rendelkeznek. Ezek közé tartozik a 1/2"-os interline transfer CCD érzékelő (**570TVL**), az automatikus írisz funkció, valamint a teljes körű elektronikus vezérlés, mint a zársebesség vezérlés, elektronikus írisz, háttérfény kompenzáció, gamma korrekció. Ez a **fekete/fehér kamera**, különböző világítási körülmények és szuper alacsony fényviszonyok (**0.003 lux F1.4**) között is ideálisan használható éjjel-nappal biztonsági feladatok ellátására.



Adatlap: http://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2014/wat-902b_spec_eng.pdf

Watec termékkatalógus honlapunkról letölthető:

http://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2013/watec_catalog_2012_web_eng.pdf

* * * *



A Digiever nemzetközi díjat nyert legkisebb stand-alone rögzítőjével

A **DIGIEVER NVR DS-1105 Pro** első díjat nyert a német **PROTECTOR** biztonsági folyóirat versenyén az olvasói szavazatok alapján.

A **PROTECTOR** az egyik legnevesebb szaklap a német biztonságtechnikai piacon a **Sicherheit.info** online szaklap mellett.

A nyomtatott **PROTECTOR** magazin és az online **Sicherheit.info** felhasználói az „Otthoni felügyeleti megoldások” körében szavazták meg a legjobbnak a **DIGIEVER NVR DS-1105 Pro** rögzítőt.


A **DS-1105 Pro** Linux alapú rögzítő 1 HDD fogadására és 5 kamera kezelésére alkalmas.

Valós idejű Full HD helyi megjelenítésére és távoli böngésző felügyelet mellett az iOS és Android segítségével mobil ellenőrzésre is jól használható.

További előnyként említhető halk működése, minimális fogyasztása (38.5W~4.5W), kompakt mérete (58.5(H) x 237(W) x 192(D) mm) és magyar nyelvű kezelőfelülete. Mint minden **DIGIEVER** rögzítő, a **DS-1105 Pro** is 1600 kamera típust ismer. HDMI csatlakozója segítségével bármilyen szabványos monitorral összeköthető, így azonnal megtekinthetjük a biztonsági kamerák képeit.

Ha a megoldandó feladat nagyobb kapacitást igényel, a felhasználók igényeit figyelembe véve bővíthető 9/12/16/20/25/32/36 csatornáig. A **DIGIEVER NVR DS-1100 Pro** sorozat az első hálózati videó felvevő, amely akár 6 TB per HDD kezelésére is képes és egyszerre akár 144 kamera képét is megjeleníti a rögzítők összekapcsolása révén.

A **DS-1105 Pro** kiválóan alkalmas üzletek, otthonok, kisebb irodák felügyeletére.



SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft.

1078 Budapest, Hernád u 40.

Tel: 479-0435; Fax: 322-8404

servintern@t-online.hu -- www.servinternkft.hu