



SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. eHÍRLEVÉL

2015. 50. hét, XII. évf. 259. szám



Auto-követés teljes sötétségben

Új

Novemberben jelent meg az ACTi első olyan gyors, **2 megapixel PTZ dómkamerája**, amely **adaptív infrasugárzóval** van felszerelve. Az **I98** típuszámmal jelölt kamera tökéletes megoldást kínál a nagykiterjedésű, kültéri területek megfigyeléséhez teljes sötétségben is.

Az **I98** kamera főbb tulajdonságai:

⇒ Az **auto-tracking** technológia lehetővé teszi, hogy a kamera automatikusan kövesse a mozgó célpontokat (személyeket vagy járműveket) a megfigyelt területen belül. A mozgó célpont képe a távolságtól és az elhelyezkedéstől függetlenül mindig tiszta, éles lesz.

A kamerának ez a tulajdonsága lényegesen megkönnyíti a kezelő munkáját, nem kell akár több kamerát is kézzel irányítani. A követés során a képminőséget a **digitális képstabilizátor** is segíti.

⇒ A végtelen 360° körbeforgatásnak és a precíz zoomnak köszönhetően a teljes területet megfigyelésünk alatt tudjuk tartani.

⇒ A **33x-os optikai zoom** (4.5-148.5mm / F1.6-5.0, DC írisz) a full HD érzékelővel, valamint az adaptív IR-el együtt lehetővé teszi a 150 méternél távolabbi tárgyak észlelését, megfigyelését is.

⇒ Az ACTi **Superior Low Light** technológiájának köszönhetően a kamera képes magas minőségű színes képet készíteni alacsony fényviszonyok (színes: 0.05lux, f/f: 0lux (IR LED be), F1.6) mellett is.

⇒ Extrém dinamikataromány (**WDR 145dB**). Ezáltal kontrasztos környezetben, árnyékban, változó fényviszonyok között is pontos képet ad.

⇒ **60 fps 1920 x 1080** a mozgó tárgyak nyomon követése érdekében

⇒ A **beépített analitika** a következő feladatokat oldja meg: tárgy alapú mozgásérzékelés, szabotázs, digitális képstabilizálás, rezgésérzékelés, PTZ auto-követés, vonal átlépése, területre belépés, terület elhagyása, területen történő megjelenés, hiányzó tárgy, ottfelejtett tárgy.

⇒ Összeköthető halszem kamerákkal, ezáltal növelhető a biztonság és segítheti az üzleti menedzsment munkáját (overview- tracking- zoom funkció- beépített analitika).

⇒ Védelem a külső behatások ellen (**IP66**), vandálbiztos fém búra (**IK10**), karcálló és vízlepergető üveg

⇒ A **beépített páramentesítő** megakadályozza a kamera üvegének bepárásodását, ez is segíti a folyamatos tiszta kép előállítását. A kamera belsejében a száraz levegő biztosításával a termék élettartama is jelentősen meghosszabodik.

Tartalom:

- ACTi – Auto-követés teljes sötétségben
- ACTi – Beltéri hálózati dóm kameracsalád
- ACTi – Androidos Mobil Kliens támogatja a könyvjelzőket és a hálózati be- és kimenetet



Adatlap: http://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2015/i98_datasheet_20151124_1.pdf

* * * *



Az **ACTi beltéri vandálbiztos dóm kameracsaládjának** valamennyi tagja **4.3x-os optikai zoom** objektívvel (101.25°–25.2° látószöggel), automata fókusszal és P-írisszal rendelkezik.

A nagy felbontású kamerák precíz fókuszbeállítást igényelnek, mely manuálisan nehezen kivitelezhető. Az automata fókusz technológia viszont gyors és pontos fókuszálással megoldja ezt a problémát.

Az éjszakai megfigyelést az **adaptív IR** (30 m) technológiája biztosítja.

Ezek a **beltéri dómkamerák** ideálisan használhatóak nagy beltéri területek, folyosók, csarnokok megfigyelésére.



- 1 Ethernet Port
- 2 Memory Card Slot
- 3 Digital Input / Output
- 4 Audio Input / Output
- 5 Reset Button

Típuszám	E621	E618	E616	E617
Felbontás	1.3MP	3MP	5MP	10MP
Optika	3.1-13.3 mm, F1.4-4.0, 34° -110°, P-írissz, Auto fókusz			
Max fps	30 fps 1280x960)		30 fps (1920x1080)	
WDR	Superior 110 dB		Basic 74 dB	Basic 70 db
Privát maszk	4 konfigurálható terület			
Audio támogatás	Beépített mikrofon, 1 monó vonalbemenet, 1 monó vonalkimenet			
Memóriakártya-hely	Legfeljebb 32GB-os SDHC- / 2TB-os SDXC kártyát támogat (HD rögzítéshez 6-os vagy magasabb sebességosztályú SD kártya ajánlott)			
Tápfeszültség	24V AC vagy max. +30V DC			
Hőmérséklettartomány	-30° - +50° C			

* * * *

Androidos Mobil Kliens támogatja a könyvjelzőket és a hálózati be- és kimenetet

Az **ACTi Mobil Kliens** egy univerzális mobil applikáció. Csatlakoztatható a szoftver és standalone ACTi NVR szerverekhez, kamerákhoz, enkóderekhez és CMS szerverhez a videók megtekintése, visszajátszása és a kamerák irányítása céljából.

A legutóbbi verzió támogatja a könyvjelzőket, mely alkalmazás lehetővé teszi a felhasználóknak a kiemelt események megjelölését, jegyzetek készítését a még hatékonyabb felderítés érdekében. A **Mobil Klienssel** egyaránt létrehozhatja és megtekintheti a könyvjelzőket, miután összekapcsolódott az NVR 3 Corporate verziójával.



Az applikáció most már kapcsolódó hálózati ki- és bemeneti modulokat is támogat, mint az ACTi **PIOB-0100** (1 port 10/100Base-TX; 6 digitális bemeneti és 6 digitális hálózati I/O modul) és a **PIOB-0200** (1 port 10/100Base-TX; 1 portos RS-232/422/485 hálózati I/O modul). A felhasználók értesítést kapnak a be-/ kikapcsolt eszközök állapotáról, valamint egy egyszerű érintéssel irányíthatják az ajtókat, riasztókat vagy más készüléket.

Az **ACTi Mobil Kliens**hez szükséges az Android 4.0 vagy újabb verzió.