

**BOSCH**

Életre tervezve

FAA-MSR 420 érzékelőaljzat relével



Figyelem Az FAA-MSR 420 relés aljzatok csak az LSN improved technológiájú eszközökhöz (FPA-5000 ÉS FPA-1200 tűzjelző központ) használhatók.

Az érzékelő fej illetéktelen eltávolítása ellen az aljzatba épített ki-/bekapcsolható zár nyújt védelmet.

A relé érintkezőjének maximális terhelhetősége 1 A, 30 V DC mellett.

Főbb funkciók

Készenléti vonal esetén a relé érintkezője zárt.

A relé érintkezője nyitott,

- ha nincs feszültség, vagy
- ha nincs riasztás.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE FAP-/FAH-420 / FAA-MSR420 / FAA-MS-R-SP

Műszaki specifikációk

FAA-MSR 420 érzékelőaljzat relével

Csatlakozások	Tápegység (0 V, +V) LSN (a1/a2, b1, b2) C pont Árnyékolás Relé (NO, C, NC)
Relé érintkezőjének terhelhetősége	1 A, 30 V egyenáram mellett
Ház anyaga	ABS (Novodur)
Ház színe	RAL 9010-hez hasonló
Méret	Ø 120 x 22,7 mm
Tömeg	82 g

Rendelési információ

FAA-MSR 420 érzékelőaljzat relével
egy érzékelőaljzat váltóérintkezős relével (C típus).

FAA-MSR 420

Hungary:
Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu

Represented by