



SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. eHÍRLEVÉL

2017. 15. hét, XIV. évf. 294. szám



PTZ kamerák széleskörű felhasználásra

A legtöbb piacon található PTZ kamera autofókuszának nem megfelelő működése miatt, gyenge fényviszonyok mellett, nem nyújtja az elvárt teljesítményt, a kép gyakran értékelhetetlenné válik. Ezt a problémát oldja meg az ACTi **széleskörű felhasználásra** tervezett **Speed Dome kamera** sorozata.

A **Speed Dome kamerák** valódi autofókusz és eseménykezelő rendszerrel rendelkeznek. Olyan speciális PTZ megoldást alkalmaznak, amely 360°-os végtelen pásztázást tesz lehetővé.

Az ACTi PTZ és Speed Dome kamerák két további előnyét emeljük ki.

Az iparág legtöbb kamerája nehézségekbe ütközik gyenge fényviszonyok mellett az automatikus fókusz beállítással. A házon belül kifejlesztett ISP megoldás a minimális megvilágítás mellett is automatikusan beállítja a fókuszot.

Amíg a legtöbb PTZ kamerának kb. 5-8 másodpercre van szüksége ahhoz, hogy a kívánt preset pontra álljon és fókuszáljon, addig az ACTi kamerák ezt a feladatot 1-2 másodpercen belül elvégzik.

Az ISP lehetővé teszi a négy motor (Pan, Tilt, Zoom, Focus) egyidejű kezelését, amely biztosítja a keresett célpont elérését a legrövidebb úton a legnagyobb sebességgel.

Tartalom:

ACTi

- PTZ kamerák széleskörű felhasználásra
- Új A legnagyobb biztonság érdekében intelligens, gyors dóm kamerák
- A célnak leginkább megfelelő felbontású PTZ kamerák
- Új 3MP&5MP H.265 Day&Night bokszt kamerák



Új A legnagyobb biztonság érdekében intelligens, gyors dóm kamerák



Típuszám	I99		I915	
Max. felbontás	2.13 MP			
Effektív pixel szám	1945 (H) x 1097 (V)			
Alacsony fényérzékenység	Color: 0.1 lux / F1.55 (30 IRE, 2400°K); B/W: 0.05 lux / F1.55 (30 IRE, 2400°K)		Color: 0.1 lux / F1.55 (30 IRE, 2400°K); B/W: 0 lux / F1.55 (IR LED be)	
Objektív	Zoom, f4.8-165.6mm / F1.55-5.0 DC írisz, auto fókusz; 36x optikai zoom / 2 sec			
H / V látószög	62.7° ~ 2.7° / 38.5° ~ 1.8°			
Tömörítés	H.264, MJPEG		H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	
Beépített analitika + Audio	Basic WDR (88 dB)	Basic WDR (75 B)	Basic WDR (70 dB)	Basic WDR (74dB)
Audio	igen			
Helyi rögzítés	MicroSDHC, MicroSDXC memory card slot (card not included)			
Tápellátás	PoE Class 3 (IEEE802.3af) / 11.2 – 11.6 W (built-in heater and fan on) DC 12V (adapter not included) / 7.8 – 8.4 W (built-in heater and fan on)			
Kameraház	IP67, IK10			



Kereskedelmi egységeknél, oktatási intézményeknél, logisztikai központoknál, parkolóházaknál, gyár és iroda épületeknél egyaránt telepíthető **a célnak leginkább megfelelő felbontású PTZ kamera.**

A kisméretű, kompakt kialakítású terméksor **kültéri** kialakítású, és **egyaránt szerelhető felületre, vagy süllyesztve.** A működési és üzleti hatékonyság növelését szolgálják a **videó analitikai szoftverrel** történő kiegészítés, valamint az **integrált megoldási lehetőségek.**

Típuszám	B94A	B95A	B910	B96A
Max. felbontás	1.3 MP	2 MP	4 MP	5 MP
Effektív pixel szám	1280 (H) x 960 (V) (1.23 MP)	1984 (H) x 1225 (V) (2.43 MP)	2688 (H) x 1520 (V) (4.09 MP)	2592 (H) x 1944 (V) (5.04 MP)
Alacsony fényérzékenység, valós IR szűrő	Color: 0.1 lux at F1.8 (30 IRE, 2400°K); B/W: 0.05 lux at F1.8 (30 IRE, 2400°K)			
Objektív	Zoom, f4.9-49mm / F1.8-3.0 DC írisz, auto fókusz			
Horizontális látószög	52.12° ~ 5.9°	57.8° ~ 6.9°	54.13° ~ 6.65°	49.7° ~ 5.8°
Tömörítés	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG			
Wide Dynamic Range	Basic WDR (88 dB)	Basic WDR (75 B)	Basic WDR (70 dB)	Basic WDR (74dB)
Audio	igen			
Helyi rögzítés	MicroSDHC, MicroSDXC memory card slot (card not included)			
Tápellátás	PoE Class 3 (IEEE802.3af) / 11.2 – 11.6 W (built-in heater and fan on) DC 12V (adapter not included) / 7.8 – 8.4 W (built-in heater and fan on)			
Kameraház	IP67, IK10			



Típuszám	A21	A22	A23	A24
Felbontás	3MP	5MP	3MP	5MP
Objektív / Látószög	Fix fókuszú, f2.8 mm 102.2°	Fix fókuszú, f4.0 mm 85.3°	Változtatható fókuszú, f2.8-12 mm 92.9° - 32.2°	Változtatható fókuszú, f3.6-10 mm 89.1° - 38.2°
Objektív foglalat	CS			
Alacsony fényérzékenység	Kiváló			
Széles dinamika tartomány WDR	Extreme WDR 100 dB			
Tömörítés	H.265, H.264, MJPEG			
Beépített mikrofon	igen			
Helyi rögzítés	Micro SDHC, Micro SDXC			

SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft.

1078 Budapest, Hernád u 40.

Tel: 1-479-0435; Fax: 1-322-8404

servintern@t-online.hu - www.servinternkft.hu