



SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. eHÍRLEVÉL

2017. 39. hét, XIV. évf. 306. szám



Több mint kamera: Q950 Door Station

Tartalom:

ACTi

- Több, mint kamera: Q950 Door Station
- Nagyteljesítményű zoom csőkamerák
10MP – B410, E416
5MP – A42, B419

Az **ACTi** termékeiben egyre több szerepet kapnak az intelligens funkciók és szoftveres képességek. Jó példa erre a **Q950 Door Station**, amely egy eszközben **egyesíti a kamera és a beléptetési funkciókat.**

7 az 1-ben funkciók:

1. Kétirányú **hangkommunikáció** (intercom). A zajcsökkentéssel ellátott beépített mikrofon és az erős hangszóró akár hangos környezetben is biztosítja az érthetőséget. Nemcsak az íróasztal mellől kommunikálhatunk a látogatóval, hanem az **ACTi Mobile Client** használatával távolról, az okostelefon segítségével.
2. **6 MP-es halszem optikával ellátott kamera** a vizuális azonosításért. A nagy felbontású érzékelővel kivételes tisztaságú képet kapunk és 180°-os optikával ellenőrizhető a látogató személyazonossága és környezete.
3. **RFID szenzor** az automatikus beléptetéshez. A beépített 13.56 MHz-es RFID érzékelő képes olvasni a személyi kártyán vagy más RFID címkén tárolt adatokat, azt összehasonlítani a fehér listával és automatikusan végrehajtani egy előre meghatározott műveletet, például nyissa ki az ajtót.
4. **Ajtó és zár felügyelet** a távoli irányításért.
5. **Csengő funkció.** Az érintésérzékeny, beragadás-mentes gomb segíti a kapcsolat létrejöttét.
6. Opcionális **arcazonosítás** a nagyobb biztonságért. Az ajtó csak akkor nyílik, ha a kártya hozzáférési jogosultsággal rendelkezik, és ugyanakkor az arc megegyezik a kártyatulajdonos személyazonosságával. Ha valaki megpróbál egy másik személyhez tartozó kártyát használni, a rendszer azonosítja az identitás eltérését, megtagadja a hozzáférést, és videó értesítést küld a biztonsági központ részére.
7. Passzív infravörös érzékelő. A kamera magas fényerejű teljesítményét az Extreme WDR biztosítja. A **beépített infravörös LED** lehetővé teszi, hogy teljes sötétségben is tisztán látható legyen a látogató.

További tulajdonságok:

- A kamera egység IP66 és IK09 tanúsítvánnyal rendelkezik. Így ellenáll az időjárás viszontagságainak és a vandáloknak.
- A beépített G-érzékelő érzékeli az illetéktelen behatásokat, az indokolatlan vibrációt, riasztást aktiválva értesíti a biztonsági személyzetet.



Bemutató videó: <http://servinternkft.hu/video/acti-q950-door-station-0>



Típuszám	B410	E416
Max. felbontás	10 MP	
Minimum megvilágítás	Color: 0.1 lux, B/W: 0 lux (IR LED be) / F2.2	Color: 0.1 lux, B/W: 0 lux (IR LED be) / F1.4
Adaptív IR LED	40 m	30 m
Objektív	Zoom, f6.3-63mm / F2.2-3.5 P- írisz, auto fókus, 10x optikai zoom	Zoom, f3.1-13mm / F1.4-4.0 P- írisz, auto fókus, 4.3x optikai zoom
H / V látószög	50.6° -4.59° / 38.1° - 3.3°	90.6° -34.3° / 68.7° - 26.4°
PTZ protokoll	Visca, Pelco-D, Pelco-P, ACTi URL parancs	
Tömörítés	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	
Dinamika tartomány WDR	Alapszintű WDR (70 dB)	
VMS-alapú analitika	Tárgyszámláló, Személyszámláló, Arcérzékelés, Tárgy-alapú mozgásérzékelés, Szabotázs, Vonal átlépése, Területre belépés, Hiányzó tárgy, Ottfelejtett tárgy, Füstérzékelő, Hőterkép, Tartózkodási idő, Irányérzékelés, Rendszámfelismerés	
Audio	2 irányú, Line-in, Line-out	
Biztonság	IP címszűrő, HTTPS titkosítás, Jelszóvédett felhasználói szint, Névtelen bejelentkezés, IEEE 802.1X hálózati hozzáférés irányítás	
Helyi rögzítés	MicroSDHC, MicroSDXC memóriakártya hely (kártya nélkül)	
Tápellátás	DC 12V, PoE Class 3 (IEEE802.3af) / 7.68 W (fűtés és IR be)	
Kameraház	Időjárásbiztos (IP67), Vandálbiztos fém (IK10)	



Típuszám	A42	B419
Max. felbontás	5 MP	
Minimum megvilágítás	Color: 0.1 lux / F1.5, B/W: 0.05 lux / F1.5 (AGC be)	Alacsony fényerősség
Adaptív IR LED	30 m	60 m
Objektív	Zoom, f3.6-10mm / F1.5-2.8 P- írisz, auto fókus	Zoom, f4.7-47mm / F1.6-3.0 DC- írisz, auto fókus, 4.3x optikai zoom
H / V látószög	79.5° -38.1° / 59.6° - 27.8°	60.9° - 6.43°
PTZ protokoll	Pelco-D, Pelco-P, ACTi URL parancs	Visca, Pelco-D, Pelco-P, ACTi URL parancs
Tömörítés	H.265, H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	
Analitika	Beépített analitika - Tampering VMS-alapú analitika	Beépített analitika – Folyamatosan bővülő VMS-alapú analitika
Dinamika tartomány WDR	Extreme WDR (100 dB)	Extreme WDR (116 dB)
Audio	2 irányú, Line-in, Line-out	
Biztonság	IP címszűrő, HTTPS titkosítás, Jelszóvédett felhasználói szint, Névtelen bejelentkezés	
Helyi rögzítés	N.A.	MicroSDHC, MicroSDXC memóriakártya hely (kártya nélkül)
Tápellátás	DC 12V, PoE Class 3 (IEEE802.3af) / 10 W (fűtés és IR be)	DC 12V, High PoE / 25.5 W (PoE)
Kameraház	Időjárásbiztos (IP66), Vandálbiztos fém (IK10)	