



B419

· Eszköz	
Termék típus	Zoom csőkamera
Maximális felbontás	5mpx
Alkalmazási területek	Kültéri
Kép szenzor	Progresszív Scan CMOS
Szenzor méret	1/2.9 "
Effective Pixels	3092(H) X 2202(V) (6.82 mpx)
Éjjel/Nappal	Igen
Alacsony fényerősség (Low Light Sensitivity)	Superior
Mechanikus IR szűrő	Igen
IR LED	Adaptív IR LED
IR működési távolság	60m
Vízszintes Felbontás (TV Lines)	1750 TVL
S/N Érték	56 dB
· Lencse	
Fókusz távolság	Zoom, f4.7-47mm
Nyílás	F1.6-F3.0
Zoom érték	10x optikai
Zoom applikáció	Kamera telepítés, Auto zoom eseményenként, Manuális működés
Írisz	DC írisz
Fókusz	Auto-fókusz
Lencsetartó	Board mount lencse
Vízszintes Látószög	60.9° - 6.43°
· PTZ	
Pan, Tilt vagy Zoom protokoll	Visca, Pelco-D, Pelco-P, ACTi URL parancs
· Videó	
Tömörítés	H.265, H.264 (Alap/ Fő/ Magas profil), MJPEG
Maximális képkocka szám vs. felbontás	30 fps / 2592 x 1944 30 fps / 1920 x 1080 30 fps / 1280 x 960 30 fps / 1280 x 720 30 fps / 800 x 600 30 fps / 640 x 480 30 fps / 320 x 240
Multi-Streaming	Egyidejű hármass stream Három konfiguráció alapján
Bit ráta	128Kbps - 12Mbps (streamenként)
Bit ráta mód	Állandó, Módosítható
Dinamika tartomány (WDR)	Extrém WDR (116 dB)
Képjavító	Digitális kép stabilizátor, Ködszűrő
Digitális zajcsökkentés	2D + 3D DNR
Szöveglapok	Yes
Beépített analitika	Tárgy-alapú mozgásérzékelés, Tampering, Rezgés érzékelés, Vonal átlépése*, Területre belépés*, Hiányzó tárgy*, Ottfelejtett tárgy*, Loitering*, Füstérzékelő*, Fire Detection* (Néhány algoritmus nem lesz elérhető azonnal, de a későbbi frissítés során ingyenesen hozzáférhetővé válnak.)
VMS-alapú Analitika	Tárgy számláló, Személyszámláló, Arcérzékelés, Tárgy-alapú mozgásérzékelés, Szabotázs, Vonal átlépése, Területre belépés, Hiányzó tárgy, Ottfelejtett tárgy, Füstérzékelő, Hőterkép, Tartózkodási idő, Irány érzékelés, Rendszámfelismerés, People Queue management, (Require PC-based or standalone IVS or ALPR Server. Contact ACTi support for recommendations on how to maximize analytical accuracy)
Kép tájolása	Flip, Tükör, Rotáció*
IVS teljesítménye	Bizonyos algoritmusok több számítógép teljesítményt igényelhetnek, mely egyes esetekben korlátozhatja a kamerában egyidejűleg használható algoritmusok számát. Kérjük, tesztelje a pontos teljesítményt a projekt kivitelezése előtt.
· Audió	
Audió típus	2 irányú, Beépített mikrofon, Mikrofon be, Line-in, Line-out
Audió tömörítés	8 kHz, 16 bit kódolás, Mono, PCM, G.711
· Hálózat	
Hálózati Protokoll és Alkalmazás	IPv4/v6, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, IGMP, ICMP, ARP, Bonjour, UPnP, QoS, SNMP, IEEE 802.1X
Ethernet Port	1 x RJ-45 csatlakozó
Biztonság	IP cím szűrő, HTTPS titkosítás, Jelszóvédett felhasználói szint, Névtelen bejelentkezés, IEEE 802.1X hálózati hozzáférés irányítás
· Event	
Event Trigger	Video motion detection (10 regions), Külső eszköz digitális bemenet által, Hang érzékelés, Intelligent event detection,
Reakció esemény esetén	Kontroll központ értesítése, Ugrás a Zoom kameraállásra vagy kameraállás túrára, Kamera beállítások módosítása, Parancs további eszközöknek, E-mail értesítés pillanatfelvétellel, Push notification to mobile device, Save video to local storage, Upload video to NVR server, Videó vagy pillanatkép feltöltése az FTP szerverre, Külső eszköz aktiválása digitális kimenet által
· Integration	
Egységes Megoldás	Teljesen kompatibilis az ACTi szoftverrel
GPS Pozíció	Manuál beállítás
ONVIF kompatibilis	Igen, Profile S, Profile G
GB28181 Compliant	Igen
Böngésző	IE 11
· Interfész	
Helyi tárhely	MicroSDHC, MicroSDXC memóriakártya nyílás (kártya nélkül)
Digital Input/Output	1/1
· Általános	
Power Source	DC 12V, High PoE
Áram fogyasztás	25.5 W (PoE)
Védelem külső behatástól	Időjárásbiztos (IP67), Vandálbiztos fém búra (IK10)
Állvány típus	Surface, Wall Mount, Ceiling Bracket, Pole Mount, Gang Box
Hűtés	Igen
Fűtés	Igen
Kezdő hőmérséklet	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) 30 percen belül
Működési hőmérséklet	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
Jóváhagyások	CE, FCC, IP67, IK10 (metal casing), NEMA 4X, UL (opcionális PoE csatlakozóhoz és áram adapterhez)
Garancia	3 év
Product Availability	ACTi : 2018.03.08 Distributor : 2018.04.08
MSRP (local, reference only)	EUR€1,088 *Preliminary Price