



A24

| | |
|--|---|
| · Eszköz | |
| Maximális felbontás | 5mpx |
| Alkalmazási területek | Beltéri/Kültéri |
| Kép szenzor | Progresszív Scan CMOS |
| Szenzor méret | 1/1.8 " |
| Effective Pixels | 3096(H) X 2080(V) |
| Éjjel/Nappal | Igen |
| Alacsony fényerősség (Low Light Sensitivity) | Superior |
| Minimum megvilágítás | Szín: 0.1 lux / F1.5; Fekete-Fehér 0.05 lux / F1.5 (AGC on) |
| Váltás színesről fekete-fehérré | ISP based switch, Konfigurálható |
| Mechanikus IR szűrő | Igen |
| IR érzékenység érték | 700-1150nm |
| IR LED | Nem |
| Elektromos Shutter | 1/5-1/64000másodperc (manuális mód); 1/5-1/64000másodperc (Automata mód) |
| Vízszintes Felbontás (TV Lines) | 1650 TVL |
| S/N Érték | 56 dB |
| Termék típus | Box kamera |
| · Lencse | |
| Fókusz távolság | vari-fokális, f3.6-10mm |
| Nyílás | F1.5-F2.8 |
| Írisz | P-Iris |
| Fókusz | Automatikus back fókus |
| Lencsetartó | CS tartó (felcserélhető lencse) |
| Vízszintes Látószög | 89.1° - 38.2° |
| Vertical Viewing Angle | 68.3° - 29° |
| · PTZ | |
| Pan, Tilt vagy Zoom protokoll | Pelco-D, Pelco-P, ACTi URL parancs |
| · Videó | |
| Tömörítés | H.265, H.264 (Alap/ Fő/ Magas profil), MJPEG |
| Maximális képkocka szám vs. felbontás | 30 fps / 2592 x 1944 30 fps / 2048 x 1536 60 fps / 1920 x 1080 30 fps / 1280 x 960 60 fps / 1280 x 720 30 fps / 800 x 600 30 fps / 640 x 480 30 fps / 320 x 240 |
| Multi-Streaming | Egyidejű hármas stream Három konfiguráció alapján |
| Bit ráta | 128Kbps - 20Mbps (streamenként) |
| Bit ráta mód | Állandó, Módosítható |
| Dinamika tartomány (WDR) | Extrém WDR (100 dB) |
| Képjavító | Fehéregyensúly, Fényesség, Kontraszt, Élesség, Automatikus erősítésszabályozás, Villogásmentes, Digitális kép stabilizátor, Kódzűrő |
| Digitális zajcsökkentés | 2D + 3D DNR |
| Privát maszk | 4 konfigurálható régiók |
| Szöveglablak | Yes |
| On-Screen grafika | Yes |
| Beépített analitika | Tampering Detection |
| VMS-alapú Analitika | Tárgy számláló, Személyszámláló, Arcérzékelés, Tárgy-alapú mozgásérzékelés, Szabotázs, Vonal átlépése, Területre belépés, Hiányzó tárgy, Ottfelejtett tárgy, Füstérzékelő, Hőterkép, Tartózkodási idő, People Queue Detection, (Require PC-based or standalone IVS or ALPR Server. Contact ACTi support for recommendations on how to maximize analytical accuracy) |
| Kép tájolása | Flip, Tükör, Rotáció |
| · Audió | |
| Audió típus | 2 irányú, Beépített mikrofon, Mikrofon be, Line-in, Line-out |
| Audió tömörítés | 8 kHz, Mono, G.711 |
| · Hálózat | |
| Hálózati Protokoll és Alkalmazás | IPv4/v6, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, IGMP, ICMP, ARP, Bonjour, UPnP, QoS, SNMP |
| Ethernet Port | 1 x RJ-45 csatlakozó |
| Biztonság | IP cím szűrő, HTTPS titkosítás, Jelszóvédett felhasználói szint, Névtelen bejelentkezés |
| · Event | |
| Event Trigger | Videó mozgás érzékelés (3 régió), Külső eszköz digitális bemenet által, Hang érzékelés Tampering detection |
| Reakció esemény esetén | Kontroll központ értesítése, Kamera beállítások módosítása, Parancs további eszközöknek, E-mail értesítés pillanatfelvétellel, Save video to local storage, Videó vagy pillanatkép feltöltése az FTP szerverre, Külső eszköz aktiválása digitális kimenet által |
| · Integration | |
| Egységes Megoldás | Teljesen kompatibilis az ACTi szoftverrel |
| GPS Pozíció | Manuál beállítás |
| ONVIF kompatibilis | Igen, Profile S, Profile G |
| Böngésző | IE 11 |
| · Interfész | |
| Soros port | 1 x RS-485 |
| Audió interfész | 1/1, Terminál blokk |
| Analóg videó kimenet | 1 x , BNC csatlakozó |
| Helyi tárhely | MicroSDHC, MicroSDXC memóriakártya nyílás (kártya nélkül) |
| Digital Input/Output | 1/1 (Terminál blokk) |
| · Általános | |
| Power Source | DC 12V, PoE Class 3 (IEEE802.3af) |
| Áram fogyasztás | 9 W (PoE), 7 W (DC) |
| Súly | 419g (0.92lb) |
| Dimensions | (W x H x D): 62mm x 58mm x 141.1mm (2.44" x 2.28" x 5.56") |
| Védelem külső behatástól | Opcionális kamera házak (IP66-IP68) |
| Állvány típus | Wall Mount, Ceiling Bracket, Corner Mount, Pole Mount |
| Kezdő hőmérséklet | -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) |
| Működési hőmérséklet | -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) |
| Működési páratartalom | 10% - 90% Relatív páratartalom (RH) |
| Jóváhagyások | CE, FCC |
| Garancia | 3 év |
| Extended Warranty | 2 év |
| Product Availability | ACTi : Now Distributor : Now |
| MSRP (local, reference only) | EUR€661 |