



E93

· Eszköz	
Maximális felbontás	5mpx
Alkalmazási területek	Beltéri
Kép szenzor	Progresszív Scan CMOS
Szenzor méret	1/3.2 "
Effective Pixels	2592(H) X 1944(V) (5.04 mpx)
Éjjel/Nappal	Nem
Alacsony fényerősség (Low Light Sensitivity)	Standard
Minimum megvilágítás	Szín: 0.1 lux / F2.8 (30 IRE, 2400 °K)
Mechanikus IR szűrő	Nem
IR LED	Nem
Elektromos Shutter	1/5-1/2000másodperc (manuális mód); 1/5-1/10000másodperc (Automata mód)
Vízszintes Felbontás (TV Lines)	1350 TVL
S/N Érték	52 dB
Termék típus	Mini dome kamera
· Lencse	
Fókusz távolság	fix fókális, f1.9mm
Nyílás	F2.8
Írisz	fix írisz
Fókusz	fix fókusz
Lencsetartó	Board mount lencse
Vízszintes Látószög	126.9° (áttekintő terület) 77.4° (nagyfokú részletességű terület)
Vertical Viewing Angle	95.5°
Látószög beállítása	Pan: ±90°, Tilt: 0°-90°
· Videó	
Tömörítés	H.264 (Alap/ Fő/ Magas profil), MJPEG
Maximális képkocka szám vs. felbontás	15 fps / 2592 x 1944 15 fps / 2048 x 1536 30 fps / 1920 x 1080 30 fps / 1280 x 720 30 fps / 800 x 600 30 fps / 640 x 480 15 fps / 320 x 240
Multi-Streaming	Egyidejű duális streamek Két konfiguráció alapján
Bit ráta	28Kbps - 6Mbps (streamenként)
Bit ráta mód	Állandó, Módosítható
Dinamika tartomány (WDR)	Alapszintű WDR (74 dB)
Képjavító	Fehéregyensúly, Fényesség, Kontraszt, Élesség, Automatikus erősítésszabályozás, Villogásmentes
Digitális zajcsökkentés	DNR
Privát maszk	4 konfigurálható régiók
Szöveglablak	Yes
On-Screen grafika	Yes
VMS-alapú Analitika	Tárgy számláló, Személyszámláló, Arcérzékelés, Tárgy-alapú mozgásérzékelés, Szabotázs, Vonal átlépése, Területre belépés, Hiányzó tárgy, Otftfelejtett tárgy, Füstérzékelő, Hőterkép, Tartózkodási idő, People Queue Detection, (Require PC-based or standalone IVS or ALPR Server. Contact ACTi support for recommendations on how to maximize analytical accuracy)
Kép tájolása	Flip, Tükör
· Hálózat	
Hálózati Protokoll és Alkalmazás	IPv4/v6, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, IGMP, ICMP, ARP, Bonjour, UPnP, QoS, SNMP, IEEE 802.1X
Ethernet Port	1 x RJ-45 csatlakozó
Biztonság	IP cím szűrő, HTTPS titkosítás, Jelszóvédett felhasználói szint, Névtelen bejelentkezés, IEEE 802.1X hálózati hozzáférés irányítás
· Event	
Event Trigger	Videó mozgás érzékelés (3 régió),
Reakció esemény esetén	Kontroll központ értesítése, Kamera beállítások módosítása, Parancs további eszközöknek, E-mail értesítés pillanatfelvétellel, Push notification to mobile device, Save video to local storage, Videó vagy pillanatkép feltöltése az FTP szerverre, Upload video to NVR server
· Integration	
Egységes Megoldás	Teljesen kompatibilis az ACTi szoftverrel
Software Development Kit	Igen
GPS Pozíció	Manuál beállítás
ONVIF kompatibilis	Igen, Profile S, Profile G
GB28181 Compliant	Igen
Böngésző	IE 11
Auto Firmware Upgrade	Igen
· Interfész	
Helyi tárhely	MicroSDHC, MicroSDXC memóriakártya nyílás (kártya nélkül)
· Általános	
Power Source	PoE Class 1 (IEEE802.3af)
Áram fogyasztás	2.91 W (PoE)
Súly	191g (0.42lb)
Dimensions	(Ø x H): 110mm x 58mm (4.3" x 2.3")
Védelem külső behatástól	Vandálbiztos (IK08)
Állvány típus	Surface, Gang Box, Pendant, Converter for NPT Standard Mounts, Wall Mount, Pole Mount
Kezdő hőmérséklet	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Működési hőmérséklet	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Működési páratartalom	10% - 85% Relatív páratartalom (RH)
Jóváhagyások	CE, FCC, IK08, UL (opcionális PoE csatlakozóhoz)
Garancia	3 év
Extended Warranty	2 év
Product Availability	ACTi : Now Distributor : Now
MSRP (local, reference only)	EUR€304