

**I51**

<b>· Eszköz</b>	
Maximális felbontás	5mpx
Alkalmazási területek	Beltéri
Kép szenzor	Progresszív Scan CMOS
Szenzor méret	1/2.5 "
Effective Pixels	2592(H) X 1944(V) (5.04 mpx)
Éjjel/Nappal	Igen
Alacsony fényerősség (Low Light Sensitivity)	Superior
Minimum megvilágítás	Szín: 0.1 lux / F2.8 (30 IRE , 2400 °K); Fekete-Fehér: 0.05 lux / F2.8 (30 IRE, 2400 °K)
Váltás színesről fekete-fehérre	ISP based switch, Konfigurálható
Mechanikus IR szűrő	Igen
IR érzékenység érték	700-1100nm
IR LED	Nem
Elektromos Shutter	1/5-1/2000másodperc (manuális mód); 1/5-1/10000másodperc (Automata mód)
Vízszintes Felbontás (TV Lines)	1850 TVL
S/N Érték	56 dB
Termék típus	Hemispheric Dome kamera
<b>· Lencse</b>	
Fókusz távolság	fix fokális, f1.05mm
Nyílás	F2.8
Írisz	fix írisz
Fókusz	fix fókusz
Lencsetartó	Board mount lencse
Vízszintes Látószög	180° (áttekintő terület) 109.8° (nagyfokú részletességű terület)
<b>· Videó</b>	
Tömörítés	H.264 (Alap/ Fő/ Magas profil), MJPEG
Maximális képkocka szám vs. felbontás	(Fisheye nézet) 15 fps / 2592 x 1944 15 fps / 2048 x 1536 30 fps / 1440 x 1080 30 fps / 1280 x 960 30 fps / 800 x 600 30 fps / 640 x 480 15 fps / 320 x 240 (Kiegyenesített nézet) 12 fps / 2592 x 1944 12 fps / 2048 x 1536 12 fps / 1920 x 1080 12 fps / 1280 x 720 12 fps / 640 x 480 12 fps / 320 x 240 (ePTZ Nézet) 12 fps / 1920 x 1080 12 fps / 1280 x 720 12 fps / 640 x 480 12 fps / 320 x 240
Nézet	Fisheye nézet Kiegyenesített nézet ePTZ Nézet
Multi-Streaming	Egyidejű duális streamek Két konfiguráció alapján
Bit ráta	28Kbps - 6Mbps (streamenként)
Bit ráta mód	Állandó, Módosítható
Dinamika tartomány (WDR)	Felsőfokú WDR (80 dB)
Képjavító	Fehéregyensúly, Fényesség, Kontraszt, Élesség, Automatikus erősítésszabályozás, Villogásmentes, Ködszűrő
Digitális zajcsökkentés	2D + 3D DNR
Privát maszk	4 konfigurálható régiók
Szövegablak	Yes
On-Screen grafika	Yes
VMS-alapú Analitika	Tárgy számláló, Személyszámláló, Arcérzékelés, Tárgy-alapú mozgásérzékelés, Szabotázs, Vonal átlépése, Területre belépés, Hiányzó tárgy, Ottfelejtett tárgy, Füstérzékelő, Hőtérkép, Tartózkodási idő, People Queue Detection, (Require PC-based or standalone IVS or ALPR Server. Contact ACTi support for recommendations on how to maximize analytical accuracy)
Kép tájolása	Flip, Tükör, Rotáció
<b>· Audió</b>	
Audió típus	2 irányú, Line-in, Line-out
Audió tömörítés	8 kHz, 16 bit kódolás, Mono, PCM, G.711
<b>· Hálózat</b>	
Hálózati Protokoll és Alkalmazás	IPv4/v6, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, IGMP, ICMP, ARP, Bonjour, UPnP, QoS, SNMP, IEEE 802.1X
Ethernet Port	1 x RJ-45 csatlakozó
Biztonság	IP cím szűrő, HTTPS titkosítás, Jelszóvédett felhasználói szint, Névtelen bejelentkezés, IEEE 802.1X hálózati hozzáférés irányítás
<b>· Event</b>	
Event Trigger	Videó mozgás érzékelés (3 régió), Külső eszköz digitális bemenet által, Hang érzékelés,
Reakció esemény esetén	Kontroll központ értesítése, Ugrás az ePTZ kameraállásra vagy kameraállás turrára, Kamera beállítások módosítása, Parancs további eszközöknek, E-mail értesítés pillanatfelvétellel, Play the audio file, Push notification to mobile device, Save video to local storage, Videó vagy pillanatkép feltöltése az FTP szerverre, Upload video to NVR server, Külső eszköz aktiválása digitális kimenet által
<b>· Integration</b>	
Egységes Megoldás	Teljesen kompatibilis az ACTi szoftverrel
Software Development Kit	Igen
GPS Pozíció	Manuál beállítás
ONVIF kompatibilis	Igen, Profile S, Profile G
GB28181 Compliant	Igen
Böngésző	IE 11
Auto Firmware Upgrade	Igen
<b>· Interfész</b>	
Audió interfész	Terminál blokk
Helyi tárhely	MicroSDHC, MicroSDXC memóriakártya nyílás (kártya nélkül)
Digital Input/Output	2/2
<b>· Általános</b>	
Power Source	DC 12V, PoE Class 3 (IEEE802.3af)
Áram fogyasztás	7.06 W (PoE)
Súly	415g (0.915lb)
Dimensions	(Ø x H): 150mm x 45mm (5.9" x 1.8")
Védelem külső behatástól	Nem
Állvány típus	Surface, Gang Box, Flush, Pendant, Converter for NPT Standard Mounts, Tilted Mount, Wall Mount, Pole Mount, Corner Mount
Kezdő hőmérséklet	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Működési hőmérséklet	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Működési páratartalom	10% - 85% Relatív páratartalom (RH)
Jóváhagyások	CE, FCC, ETL Listed
Garancia	3 év
Extended Warranty	2 év
Product Availability	ACTi : Now Distributor : Now
MSRP (local, reference only)	EUR€972