



SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. eHÍRLEVÉL

2018. 47 hét, XV. évf. 336. szám

G-COMIN Új mágneses lámpatestek

A **Shenzhen Coming Technology Co., Ltd.** 2011 óta szakosodott az innovatív LED világítási termékek és kapcsolódó szolgáltatások tervezésére és gyártására. Az egyedülálló és kiváló minőségű termékek mellett professzionális támogatást nyújt minden termékéhez.

A különböző fényforrásokat, így a LED fényforrásokat is kétféle célból használjuk: jelzés- és világítás céljára.

A **G-COMIN** márkanévvel gyártott LED fényforrások kifejezetten világításra tervezték, olyan használati módra, amikor felületeket nézünk (út, tér, terem, raktár, sportpálya stb.), amelyeket a fényforrásunk megvilágít. Törekvésünk, hogy a világításra használt fényforrás összes fényét próbáljuk felhasználni. Ezért lényeges paraméter a fényforrás időegység alatt kisugárzott összes fény mennyisége. Ezt *fényáramnak* nevezzük, s ennek mértékegysége a *lumen*. A LED típusú fényforrásoknál még további két paraméterre kell figyelemmel lennünk. A fény színét *korrelált színhőmérséklettel* (CCT - Correlated Color Temperature) jellemezzük és *Kelvinben* határozzuk meg. Talán a legfontosabb mennyiség a *fényhasznosítás*, mértékegysége a *lumen/watt*. Ebből megtudjuk, hogy 1 watt elektromos teljesítményből hány lumen fényáramot állít elő a fényforrás.

A **G-COMIN** az elmúlt évek során folyamatosan fejlesztette termékportfóliáját. Ennek eredményeként **új a mágneses tapadó hatását kihasználó lámpatesteket fejlesztett ki**, a könnyebb telepítés érdekében.

A **G-Track** olyan **újszerű és modern** megjelentést kínál, amely bármilyen környezetbe beépíthető. A LED lámpatest öntött alumínium kivitelben készül porszórt bevonattal, fekete kivitelben.

Az egység jellemzője egy **mágneskoszorú**, amely megkönnyíti a telepítést a beállítást, a 360 fokos vízszintes és a 90 fokos billentéshez.

Széles és keskeny sugárzási szög változat áll rendelkezésre.

A széles látószögű modul (**G-TRACK-B**) 30 db LED-et tartalmaz, látószöge: 120°.

A keskeny látószögű modul (**G-TRACK-A**) 9 db LED-et tartalmaz, látószöge: 20°/30°.

Főbb paraméterek:

- Teljesítmény: 15 W
- Fényáram: 1500-1600LM
- CRI: Ra>80/90
- CCT: 2700-6500K
- Névleges feszültség: AC 180-240V 50/60Hz
- Teljesítménytényező: >0.95
- Működési hőmérséklet: -30°C ~40°C



360° Horizontally Adjustable



90° Vertically Adjustable

Tartalom:

G-COMIN

- Új mágneses lámpatestek

- Termékáttekintő

ULTRA FLOOD LIGHT T500

LED FLOOD LIGHT T400



A LED-es fényforrásokra korábban megfogalmazott előnyök az elmúlt évek technológiai fejlesztéseinek köszönhetően tovább erősödtek. Ezek közül az előnyök közül kiemelendő a jelentős energia megtakarítás, a **hosszú élettartam**, a karbantartási költségek csökkenése, a jól tervezhető megvilágítás, a magas színvisszaadási index, a mérsékelt fényszennyezés.

Különösen az egyre nagyobb számban használatos nagyteljesítményű LED fényforrások alkalmazásánál fontos szempont a **fénykibocsátó LED chip**, az alacsony feszültséget biztosító **tápegység**, valamint a fényforrás tokozása a megfelelő **hűtést** biztosító elemekkel.

A G-COMIN világítótestek jellemző működési tartománya -40°C - +60°C.





IP védettségük, típustól függően IP65, illetve IP66.






A G-COMIN népszerű termékei:

ULTRA FLOOD LIGHT T500

				
CO-T500-480W	CO-T500-720W	CO-T500-960W	CO-T500-1200W	CO-T500-1440W
79 200LM	118 800LM	158 400LM	198 000LM	257 600LM
12.0kg±5%	15.8kg±5%	19.9kg±5%	24.2kg±5%	26.6kg±5%
248 db LED	372 db LED	496 db LED	620 db LED	744 db LED
536x165x579mm	691x202x579mm	846x202x579mm	1001x277x579mm	1156x277x579mm

LED FLOOD LIGHT T400

				
CO-T400A-100W	CO-T400A-200W	CO-T400A-300W	CO-T400A-400W	CO-T400A-600W
16 200LM	32 000LM	48 000LM	64 000LM	96 000LM
2.9kg±5%	4.2kg±5%	5.6kg±5%	7.4kg±5%	10.3kg±5%
48 db LED	96 db LED	144 db LED	192 db LED	288 db LED
291x102x266mm	291x219x334mm	291x340x324mm	485x219x334mm	485x340x324mm

				
CO-T400B-60W	CO-T400B-120W	CO-T400B-180W	CO-T400B-240W	CO-T400B-360W
9 600LM	19 200LM	28 800LM	38 400LM	57 600LM
2.4kg±5%	3.8kg±5%	4.7kg±5%	5.9kg±5%	8.6kg±5%
24 db LED	48 db LED	72 db LED	96 db LED	144 db LED
291x102x266mm	291x219x334mm	291x340x324mm	485x219x334mm	485x340x324mm

Tekintse meg a G-COMIN LED FLOOD LIGHT T400 sorozatot bemutató videót

<https://servinternkft.hu/video/g-comin-led-flood-light-t400>