



SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. eHÍRLEVÉL

2019. 13. hét, XVI. évf. 345. szám



FlexiDome IP starlight 8000i dóm család

A Bosch legújabb FlexiDome IP starlight 8000i dóm kamerái egyesítik a kamerákkal szemben elvárt legfontosabb tulajdonságokat.

Egyszerre kínál:

⇒ **Részletgazdagságot** a különböző felbontású kameráival.

A kameracsalád starlight fényérzékenységű modelljei HD 1080p, 6 Megapixel és 4K / UHD felbontású szenzorokkal kerülnek forgalomba.

⇒ **Fényérzékenységet** a starlight technológiának köszönhetően.

⇒ **Kiváló képminőséget.** 134 dB-es High Dynamic Range, mellett akár 60 fps képalkotási sebesség a gyorsan mozgó objektumok hatékony megfigyeléséhez.

Dinamikus zajszűrés és H.265 tömörítés mellett intelligens streaming funkciók segítik a sávszélességi mutatók megfelelő értékeken tartását.

⇒ **Adatbiztonságot** és illetéktelen hozzáféréstől való védelmet.

Az összes többi Bosch IP kamerához hasonlóan, a beépített Trusted Platform Module (TPM) mellett az érzékeny portok és kommunikációs protokollok tiltása, külső szoftvermodulok feltöltésének megakadályozása, jelszavas védelem osztályozása is alapértelmezetten része az új kameracsaládnak.

⇒ **Fejlett képtartalom elemzést.** Mindegyik modell gyárilag tartalmazza a Bosch legfejlettebb képtartalom-elemzési algoritmusait (Intelligent Video Analytics), melyek kifejezetten a kültéri zavaró tényezők hatékony kiszűrésére és összetett riasztási feltételek megbízható ellátására lettek fejlesztve.

⇒ **Egyedülálló telepítési hatékonyságot.** A kamera fizikai közelségében a beüzemelés alatt elérhető vezeték nélküli (wireless) csatlakozás és beállítási lehetőség. Ez segíti a kamera teljes pozicionálását és a zoom funkciók beállítását. Mindez applikációs alapokon érhető el, a kameramodul megbontása és fizikai beavatkozás nélkül. A Bosch fejlesztésű **Project Assistant App** segítségével, ami PC-re, tabletre és okostelefonra is telepíthető – fix kamera telepítése és beüzemelése még soha nem volt ilyen egyszerű, mint most.

Tartalom:

Bosch

FlexiDome IP starlight 8000i dóm család

- NDE-8503-R, NDE-8503-RT

A starlight család



Típuszám	<u>NDE-8503-R</u>	<u>NDE-8503-RT</u>
Max. felbontás	6 MP	
Effektív pixel szám	3264 (H) x 1840 (V)	
Objektív	3.9 – 10 mm F1.5	12 – 40 mm F 2.3
Látószög (W / T)	117° x 62° (HxV) / 44° x 24° (HxV)	36° x 20° (HxV) / 12.6° x 7.1° (HxV)
Alacsony fényérzékenység	Color: 0.040 lux; Mono: 0.0059 lux	Color: 0.084 lux; Mono: 0.0135 lux
Wide Dynamic Range	120 dB WDR	
Tömörítés	H.265; H.264; M-JPEG	
Audio streaming	Standard	
Helyi rögzítés	5 s pre-alarm; Dual SDXC / SDHC / SD card slots (card not included)	
Tápellátás	PoE (IEEE802.3af / 802.3at); 24 VAC; 12-26 VDC	
Kameraház	IP66, IK10+	

A starlight család Cél, hogy minden láthatóvá váljon a sötétben is

A Bosch **starlight** technológiájú termékcsalád kamerái a legmagasabb képminőséget biztosítják extrém alacsony fényviszonyok között is a hét minden napján, 24 órában.

A kivételes **starlight** érzékenység lehetővé teszi, hogy a kamera minimális környezeti megvilágítás mellett is működjön. A kiterjesztett dinamikus üzemmód a kedvezőtlen fényviszonyok mellett is részletgazdag képeket biztosít.

Ezek a kamerák továbbfejlesztett fényérzékenységgel, kiváló ellen- és háttérfény-kompenzációval, magasabb (60 kép/másodperces) képfrissítési sebességgel, akár 120 dB értékű dinamika-tartománnyal, videó képtartalom elemzéssel rendelkeznek, valamint a felbontás és kivitel tekintetében is széles választékban érhetők el.



Fix IP box kamera	Főbb jellemzők
DINION IP starlight 6000 HD <u>NBN-63013-B</u> <u>NBN-63023-B</u>	HD 720p vagy 1080p, 60 fps, Essential Video Analytics, 120 dB
DINION IP starlight 7000 HD <u>NBN-73013-BA</u> <u>NBN-73023-BA</u>	HD 720p vagy 1080p, 60 fps, Intelligent Video Analytics, 120 dB
DINION IP starlight 8000 MP <u>NBN-80052-BA</u>	5 MP, 30 fps, Intelligent Video analytics, 121 dB (Beleértve 16 dB-t, amikor az intelligens automatikus expozíció be van kapcsolva)
Fix IP dómkamera	
FLEXIDOME IP starlight 6000 VR <u>NIN-63013-A3</u> <u>NIN-63013-A3S</u> <u>NIN-63023-A3</u> <u>NIN-63023-A3S</u>	HD 720p vagy 1080p, 60 fps, Essential Video Analytics, 120 dB, vandálbiztos ház
FLEXIDOME IP starlight 7000 VR <u>NIN-73013-A3A</u> <u>NIN-73023-A3A</u>	HD 720p vagy 1080p, 60 fps, Intelligent Video Analytics, 120 dB, vandálbiztos ház
Mozgó IP kamerák (PTZ)	
MIC IP starlight 7000 HD <u>MIC-7502-Z30B (W) (G)</u>	HD 720p, 60 fps, 90 dB, rendkívül strapabíró ház (IK10), ellenáll az extrém időjárási körülményeknek (IP68), 30x optikai zoom
AUTODOME IP starlight 7000 HD <u>VG5-7230-EPC5</u>	HD 1080p, 25/30 fps, 120 dB, 30x optikai zoom, függesztett ház vagy beltéri mennyezeti ház, hatékony sávszélesség és tároláskezelés

Az összes IP **starlight** kamerához tartozó **videó analitika** nagyban hozzájárul, akár nagyobb távolságoknál is, az objektum felismeréséhez, ezáltal is fokozva a biztonságot.

Ideális nagy biztonságú alkalmazásokhoz, mint például a repülőterek, veszélyeztetett infrastruktúrák, kormányzati épületek, határország, vagy forgalomfelügyelet (pl. rossz irány észlelése, forgalomszámlálás, parkolók, utak ellenőrzése, stb.).

