



SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. eHÍRLEVÉL

2020. 06. hét, XVII. évf. 367. szám

G-COMIN LED lámpatestek **ULTRA FLOOD LIGHT**

A 2011 óta LED világítási lámpatestek tervezésére és gyártására szakosodott **G-COMIN** kiváló minőségű termékeik mellé professzionális támogatást nyújtanak.

A LED-es fényforrásokra jellemző ismert előnyök a folyamatos technológiai fejlesztéseknek köszönhetően tovább erősödtek. Ezek közül az előnyök közül kiemelendő az energia megtakarítás, a hosszú élettartam, a karbantartási költségek csökkenése, a jól tervezhető megvilágítás, a magas színvisszaadási index, a mérsékelt fényszennyezés.

Különösen a nagyteljesítményű LED fényforrások alkalmazásánál fontos szempont a fénykibocsátó LED chip, és az alacsony feszültséget biztosító LED meghajtók kiválasztása, a fényforrás tokozásának, és a megfelelő hűtés kialakítása.

Az **ULTRA FLOOD LIGHT** sorozat tagjait elsősorban focipályák (CO-T500-960W), edzőpályák (CO-T500-720W, CO-T500-1200W) röplabda pályák (CO-T500-480W) világításánál használják sikerrel.

A sportpályák világítása, az ultralassított videó felvételek a fényforrásokkal szemben rendkívül magas követelményeket támasztanak. Ezt a minőségi követelményt a MEANWELL LED meghajtói garantálják.

A MEANWELL nyomon követi a világ sporteseményeinek igényeit. Műszaki fejlesztésével, széles termékpalettájával segíti a LED-es világítási rendszer építőit, hogy a sportpályákon és a stadionokban, akár a rögzített lassított felvételekhez is megfelelő körülményeket teremtsen.

Főbb paraméterek:

- *Teljesítmény:* **480 / 720 / 960 / 1200 / 1440 W**
- *Driver:* MEANWELL; *CRI:* Ra>70/80; *CCT:* 2700-6500K
- *Névleges feszültség:* AC 100-240V 50/60Hz
- *Teljesítménytényező:* >0.95
- *IP66; Működési hőmérséklet:* -40°C ~60°C
- *Fényáram:* 165 LM/W ±5% 60°/90°/120°; 155 LM/W ±5% 30°; 120 LM/W ±5% 10°

ULTRA FLOOD LIGHT CO-T500 sorozat

CO-T500-480W	CO-T500-720W	CO-T500-960W	CO-T500-1200W	CO-T500-1440W
79 200LM±5%	118 800LM±5%	158 400LM±5%	198 000LM±5%	257 600LM±5%
12.0kg±5%	16.0kg±5%	19.6kg±5%	24.0kg±5%	28.0kg±5%
536x165x579mm	691x202x579mm	846x202x579mm	1001x277x579mm	1156x277x579mm

Tartalom:

G-COMIN
LED lámpatestek
LED ULTRA FLOOD LIGHT
 - **CO-T500 sorozat**
LED Street Light
 - **CO-T400L sorozat**
 - **CO-L300 sorozat**




Főbb paraméterek:

- *Teljesítmény:* 120 / 180 / 200 / 240 / 300 / 400 W
- *Fényforrás:* LUMILEDS
- *Driver:* MEANWELL;
- *CRI:* Ra>70/80;
- *CCT:* 2700-6500K
- *Névleges feszültség:* AC 100-240V 50/60Hz
- *Teljesítménytényező:* >0.95
- *IP65; Működési hőmérséklet:* -40°C ~60°C
- *Fényáram:* 160 LM/W ±5% 60°/90°/120°; 150 LM/W ±5% 30°



<u>CO-T400L-120W</u>		<u>CO-T400L-200W</u>
19 200LM±5%		32 000LM±5%
4.4kg±5%		4.6kg±5%
48db LED		96db LED
478 x 220 x 169 mm		

<u>CO-T400L-180W</u>		<u>CO-T400L-300W</u>
28 800LM±5%		48 000LM±5%
5.5kg±5%		6.3kg±5%
72db LED		144db LED
478 x 338 x 169 mm		

<u>CO-T400L-240W</u>		<u>CO-T400L-400W</u>
38 400LM±5%		64 000LM±5%
6.2kg±5%		7.8kg±5%
96db LED		192db LED
670 x 221 x 205 mm		

			
<u>CO-L300-60W</u>	<u>CO-L300-120W</u>	<u>CO-L300-180W</u>	<u>CO-L300-240W</u>
7 800LM±5%	15 600LM±5%	23 400LM±5%	31 200LM±5%
3.7kg±5%	4.9kg±5%	5.8kg±5%	6.8kg±5%
72db LED	144db LED	216db LED	288db LED
81x271x437.5mm	81x271x547.5mm	81x271x657.5mm	81x271x767.5mm

