



SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. eHÍRLEVÉL

2020. 40. hét, XVII. évf. 384. szám

rayTEC® VARIO2 IP PoE sugárzók

Tartalom:

RAYTEC

- VARIO2 IP PoE infrasugárzók
- VARIO2 IP PoE fehérfényű sugárzók
- VARIO2 IP PoE hibrid sugárzók

A **VARIO2 IP PoE LED sugárzó család** eddig is egyedülálló teljesítménnyel és megvilágítási távolsággal hívta fel magára a figyelmet. Most örömmel mutatjuk be a **VARIO2 IP PoE** számos új funkcióját, melyek még magasabb szintű ellenőrzést és biztonságot nyújtanak.

Könnyebb beállítás és hozzáférés

A legújabb **VARIO2 IP PoE** sugárzók megkönnyítik a beállításokat és a hozzáférést.

A beállítás során az egyes sugárzókhoz automatikusan véletlenszerű IP-cím adására kerül sor. Ez biztosítja, hogy a sugárzó soha ne vesszenek el a beállítás során. Ez növeli az üzembehelyezés egyszerűségét és sebességét. A **DiscoMan**-nal, a Raytec új kezelő eszközével, a **VARIO2 IP PoE** sugárzók beállítása és elérése még soha nem volt ilyen egyszerű.

Fejlett diagnosztika

A fejlettebb élettartam-diagnosztika mostantól az integrált webes felületen keresztül elérhető információt nyújt a sugárzó használatáról, az előzményekről, a sugárzó teljes működési idejéről.

A **VARIO2 IP PoE** mostantól bővebb diagnosztikai funkciót kínál azok számára, akik harmadik féltől származó rendszer részeként használják a sugárzókat.

Lehetővé vált a felhasználó számára a hibák észlelése és javítása, a bemeneti feszültségek állapotának figyelése az általános működési hőmérséklettel együtt, valamint azonosít bármilyen áramkimaradással kapcsolatos LED hibát.

Ezek az új funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy részletesebb diagnosztikai információkat szerezzenek gyorsan, távolról is.

Biztonságosabb

Mivel sok alkalmazásban a magas szintű biztonság a legfontosabb, a RAYTEC küldetésének érezte, hogy a legújabb **VARIO2 IP PoE**-t minden eddiginél biztonságosabbá tegye. Ezt a szigorúbb hozzáférés-ellenőrzés és a másodlagos hozzáférési port elérhetősége révén valósította meg.

Szigorúbb hozzáférés-ellenőrzés - A **VARIO2 IP PoE** mostantól szigorúbb belépés ellenőrzést kínál, a sugárzó első belépésénél. Mielőtt hozzáférne az integrált webes felülethez, a felhasználó kénytelen megváltoztatni a jelszót. Ez azt jelenti, hogy a felhasználó már nem használhatja az alapértelmezett jelszót a beállításhoz, ezáltal egy magasabb szintű biztonságot biztosít a helyszínen.

Másodlagos HTTP port-hozzáférés - a másodlagos http porton keresztüli hozzáférés már elérhető a **VARIO2 IP PoE**-vel. A szokásos 80-as port kikapcsolható, és a lámpa egy másodlagos http porton keresztül érhető el. Általában a 80-as porton tárolt általános weboldalak esetén a másodlagos hozzáférési port megnöveli a sugárzó általános biztonságát, csökkentve annak feltörési kockázatát. A másodlagos port a **VARIO2 IP PoE**-t is ideális megoldássá teszi azokhoz az alkalmazásokhoz, ahol a 80-as portot a rendszer nagyobb biztonsága érdekében blokkolták.



Típuszám		<u>VAR2-IPPoE-i8-1</u>	<u>VAR2-IPPoE-i6-1</u>	<u>VAR2-IPPoE-i4-1</u>
Max távolság	10 x 10 ⁰	350 m	200 m	144 m
	35 x 10 ⁰ st.	165 m	120 m	78 m
	60 x 25 ⁰	95 m	70 m	54 m
	80 x 30 ⁰ op.	70 m	50 m	36 m
	120 x 50 ⁰ op.	45 m	30 m	24 m
Tápellátás		24V DC, PoE++	24V DC, PoE+	
Fogyasztás		51 W	25 W	15 W
LED-ek száma		24 db, 850 nm	12 db, 850 nm	9 db, 850 nm
LED típus		PLATINIUM Elite SMT LED		

Típuszám		<u>VAR2-IPPoE-w8-1</u>	<u>VAR2-IPPoE-w4-1</u>
Max távolság	10 x 10 ⁰	180 m	110 m
	35 x 10 ⁰ st.	95 m	65 m
	60 x 25 ⁰	50 m	35 m
	80 x 30 ⁰ op.	35 m	25 m
	120 x 50 ⁰ op.	25 m	18 m
Tápellátás		24V DC, PoE++	24V DC, PoE+
Fogyasztás		47 W	25 W
LED-ek száma		24 db	12 db
LED típus		PLATINIUM Elite SMT LED	

Típuszám		<u>VAR2-IPPoE-hy8-1</u>	<u>VAR2-IPPoE-hy6-1</u>	<u>VAR2-IPPoE-hy4-1</u>
Max távolság	10 x 10 ⁰	290 m IR&144 m WL	180 m IR&88 m WL	130 m IR&70 m WL
	35 x 10 ⁰ st.	150 m IR&76 m WL	108 m IR&52 m WL	70 m IR&42 m WL
	60 x 25 ⁰	86 m IR&40 m WL	63 m IR&28 m WL	49 m IR&22 m WL
	80 x 30 ⁰ op.	63 m IR&30 m WL	45 m IR&20 m WL	32 m IR&16 m WL
	120 x 50 ⁰ op.	41 m IR&20 m WL	27 m IR&14 m WL	22 m IR&12 m WL
Tápellátás		24V DC, PoE++	24V DC, PoE+	
Fogyasztás		43 W	22 W	15 W
LED-ek száma		12xIR & 12xWL	6xIR & 6xWL	6xIR & 3xWL
LED típus		PLATINIUM Elite SMT LED		

A Raytec VARIO IP hálózati sugárzó termékcsaládja a világ első olyan CCTV világítási sorozata, amelyet egy felhasználóbarát és dedikált világítási felhasználói felületen keresztül integrálható

- az **Avigilon** 'Control Center' video kezelő rendszerbe,
- az **Axis** ACAP nyitott platformjába,
- a **Milestone** XProtect VMS-el,
- a **Genetec** Security Center-el,
- a **Siemens** Siveillance Video Management System-el.

