



## SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. eHÍRLEVÉL

2022. 31. hét, XIX. évf. 431. szám

### **G-COMIN** Új **TL-400** Hordozható világítótorny

A G-COMIN 14 hónapos kemény munka után dobta termékét piacra, a **TL-400 hordozható világítótornyot**. A hordozható fényforrás könnyen üzembe helyezhető, egyszerűen kezelhető és megbízható. (Lásd **VIDEO**)

#### Főbb paraméterek:

- ⇒ Lumen: 0-15 000Lm - fokozatmentesen szabályozható
- ⇒ Magasság: 64,5 cm ~ 220 cm
- ⇒ Súly: 10,4 kg (csak szerelvény)
- ⇒ Tápellátás: Akkumulátor / AC 100-277V
- ⇒ Rugalmasabb működés kivetető akkumulátorokkal
- ⇒ Akkumulátor rendszer: D24-100
- ⇒ Ultra-hosszú állóképesség, 100+ óra időtartam
- ⇒ Üzemidő: >10 óra (nagy teljesítmény, 3 akkumulátor)
- ⇒ A max. 2,2 méteres rúd nagy területet megvilágít

A **TL-400 hordozható világítótorny**, kompakt kialakítású, bővíthetőséggel és használhatósággal rendelkezik, ezért különösen alkalmas kültéri vagy vészvilágítási munkákra.

#### Kiegészítők

#### **D24-100 LITHIUM-ION** akkumulátor csomag

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Rated Power         | 98Wh     |
| Rated Voltage       | 24.5V    |
| Rated Capacity      | 4.0Ah    |
| Working Temperature | -10~50°C |
| Working Humidity    | 20~98%   |



|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Input     | 100-240V~Max : 0.8A 50/60Hz PF>0.95 |
| Output    | 36V- 2.2A                           |
| Dimension | 190x87x49mm                         |
| Weight    | 0.9kg                               |



#### **X1-75-56BH DRIVER**

#### **MC-2 KÉTREKESZES SZIMULTÁN TÖLTŐ**

#### **TKC-9 9-REKESZES SZIMULTÁN GYORSTÖLTŐ**

|                              |                  |                         |
|------------------------------|------------------|-------------------------|
| Input                        | AC 100-277V 1.5A | AC 100-277V             |
| Output                       | 29.2V 2A         | 29.2V 4.0A              |
| Charge Time (Single D24-100) | 100min           | 1~9Pcs 50min<br>D24-100 |
| Working Temperature          | 0~50°C           | 0~50°C                  |
| Working Humidity             | 20~98%           |                         |



**Tartalom:**

- G-COMIN**
- **TL-400 Hordozható világítótorny**
- **TL-300 Mobil világítótorny**



A **TL-300 világítótorony** (Lásd **VIDEO**) a kulcsos emelésű hajtómű segítségével lehetőséget nyújt, hogy a különböző világítási követelményeknek is megfeleljen.

A világítási követelményekhez való alkalmazkodást támogatja a motoros száron 360 fokban elforgatható irányított modulok, melyek széles tartományban történő világítást tesznek lehetővé.

A **TL-300 világítótorony** akár 12 órás akkumulátoros sürgősségi üzemmódban is működtethető.

**Főbb jellemzők:**

- Fényáram: 25 000LM / 13 500LM / 7000LM
- Névleges feszültség: AC 100-240V, 277V ~
- Töltési idő: 120 perc
- Tárolási magasság: 1,18m
- Maximum magasság: 2,4 m
- Működési hőmérséklet: -30 °C ~ 50 °C

**Alkalmazási előnyök:****⇒ Hordozható**

A kerékkel felszerelt, vonórúddal ellátott bőrönd könnyen szállítható, mozgatható.

**⇒ Több mint 12 órás akkumulátorműködés**

A világítótorony kétféle módon üzemeltethető. Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, akkor akár 12 óránál hosszabb ideig önállóan használható, vagy töltés közben is használható, így nem kell az akkumulátor élettartama miatt aggódni.

**⇒ Nagy fényerő**

A fényáram a mozgatható fénytornyokkal akár 25 000 LM, amely páratlan a piacon.

**⇒ Kényelmes használat**

A világítótorony üzembe helyezése, beállítása a kontroll panellel egyszerű, hatékony és gyors.



1. Töltőcsatlakozó - stabil töltés, beépített biztonsági védelmi rendszer
2. Teljesítmény kijelző – az akkumulátor töltöttség & feszültség megjelenítése
3. Rúdszabályzó - a rúd fel-le vezérlése
4. Fényerő beállítása – a fény ki-bekapcsolása, beállítása 20% vagy 50%-ra
5. Főkapcsoló – a rendszer be-kikapcsolása