



SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. eHÍRLEVÉL

2022. 49. hét, XIX. évf. 440. szám



HP2X Professzionális állatmegfigyelő kamera

Tartalom:

**RECONYX
HP2X - HyperFire2
Professzionális állatmegfigyelő kamera**

A Reconyx **HP2X** (a „P” jelentése „professzionális”) a HyperFire2 sorozat professzionális modellje.

A HP2X „kinézete” és „érzete” pontosan ugyanaz, mint a **HF2X** (kültéri) és a **HS2X** (biztonsági kamera). Ennek ellenére a **HP2X a legfejlettebb beállításokkal rendelkező modell.**

A HP2X további fontosabb specifikációi:

⇒ A vaku típusa

Minden állatmegfigyelő kamerának (kameracsapdának) lényeges része a vaku típusa. A modern kameracsapdák nagyjából háromféle vakumechanizmus alá sorolhatók: egy fehér vaku (400-700 nm), egy látható infravörös vaku (alacsony fényű~850 nm) és láthatatlan infravörös vaku (nincs fény~940 nm).

A HP2X láthatatlan infravörös vakuval (nincs fény~940 nm) rendelkezik.

⇒ 'HF Legacy' beállítás

A 'HF Legacy' beállítással lehetősége van arra, hogy az új – második generációs – Reconyx HyperFire kameracsapda PIR érzékelője (csak a HS2X, **HP2X**, **HP2W** és HL2X esetén érhető el) ugyanúgy működjön, mint az első generációs mára kifutott HyperFire modellek (pl. HC500, HC550, HC600, PC800, PC850, PC900, SC950).

Ez a funkció különösen érdekes lehet azoknak a szakembereknek, akik az első generációs HyperFire modelleket még használják. Ennek a funkciónak a használatával a korábbi felvételeket a jelenlegivel össze lehet hasonlítani. A második generációs HyperFire modellek, így a **HP2X PIR érzékelési zónái** az ábrán pirossal a PIR érzékelési sáv, balra a régi, jobbra az új érzékelési sáv látható (kivéve a HF2X).

⇒ 24 méteres érzékelési tartomány

⇒ A vaku hatótávja 45 méter

⇒ 1080 Full HD vagy 3 MP fényképfelbontás

⇒ 720p HD videó felbontás

⇒ Dinamikus videó funkció

⇒ Hibrid funkcionalitás (egyidejű fotó- és videómód)

A legtöbb mai kamera előre beállítható fényképek vagy videók készítésére. Azonban nem egyszerre.

A hibrid funkcióval rendelkező kameracsapdák egyszerre képesek fényképet és videót készíteni.

Ez a funkció akkor hasznos, ha fényképet és videót is szeretne készíteni ugyanarról a pillanatfelvételtől. A videó felvételt - méretük miatt - nem mindig lehet megfelelően továbbítani. Ezzel a funkcióval viszont, később visszanezézheti a memóriakártyán a képhez tartozó rögzített videókat.

⇒ **Speciális időzítés** Megjegyzendő, hogy nem minden kameracsapda rendelkezik időzített funkcióval, és a beállítások típusa is modellenként eltérő lehet.





HP2X HyperFire2 - Megjelenés

A sötétzöld, robusztus ház ellenáll a szélsőséges (-40°C-tól +60°C) időjárási viszonyoknak.

A többi Reconyx modellhez hasonlóan a jobb oldalon egy rögzítőkapocs található, amely hozzáférést biztosít a bal oldali kezelő felülethez. Itt helyezhető be az

SDHC memóriakártya is. A jobb oldali elemtartóba kerül a 12db AA Energizer Ultimate Lithium akkumulátor. Ez hosszú ideig, kb. 40 000 képkockáig vagy akár 24 hónapig, működőképességet nyújt.



HP2X HyperFire2 - Alternatívák

A Reconyx HyperFire2 modellek a kameracsapdák között abszolút csúcskategóriát képviselnek.

Ha biztonsági kamerát keres, nézze meg a Reconyx HS2X biztonsági kamerát.

Elérhető a Reconyx **HP2W** HyperFire2 modell is, amely megegyezik a HP2X-el, de **fehér LED vakuval** van felszerelve. Ez nem csak nappal, hanem éjszaka is gyönyörű színes képeket készít.



HP2X HyperFire2 – Ajánlott tartozékok

Minden kameracsapda tartozékok nélkül kerül leszállításra.

Működtetéséhez legalább egy akkumulátor készletre és egy SDHC memóriakártyára van szüksége.

⇒ A megfelelő **akkumulátor** kiválasztása kulcsfontosságú a kamera optimális működéséhez.

Az újratölthető akkumulátorok választásánál gondolni kell egy jóminőségű **akkumulátortöltőre** is.

⇒ Ehhez a modellhez egy szabványos, legalább 10-es osztályú **SDHC memóriakártya** használata ajánlott (SDHC 32GB, 90/40, Class 10).

Az akkumulátorokon és a memóriakártyán kívül számos egyéb tartozék is elérhető.

⇒ **HF2SE** Security Enclosure, kameraház acél biztonsági burkolat

⇒ **Python Lock** kábelzár. A zárhoz tartozó kábel 7.9 mm (5/16") átmérőjű és 1.8 m (6 feet) hosszú.

⇒ **Univerzális kameratartó** A csavaros rögzítés állítható, szinte bármilyen irányba elfordítható.

⇒ **CAMBUSH** terepszínű kamera álca.



SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft.

1078 Budapest, Hernád u 40.

Tel: 1-479-0435; 1-322-3010

servintern@t-online.hu -- www.servinternkft.hu