



SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. eHÍRLEVÉL

2023. 09. hét, XX. évf. 445. szám

Tartalom:

WATEC

- USB2.0 Full HD hordozható kamera

WAT-05U2M

- USB2.0 nagyérzékenységű kamera

WAT-03U2D



USB2.0 Full HD hordozható kamera

A [WAT-05U2M](#) USB2.0 Full HD hordozható, kompakt kialakítású kamerát előnyös tulajdonságai sokirányú felhasználásra teszi alkalmassá.

Előnyös tulajdonságai:

- kis méret (H30 x W30 x D22 mm),
- IPX7 - ellenáll a véletlen vízbeesésnek, 1 méteres mélységben akár 30 percen át,
- -10- +50°C – széles hőmérséklet tartomány,
- 180°-os látószög,
- a minimális megvilágítás értéke 0.3lx F2.0 (AGC ON=36dB, Shutter=OFF); 0.07lx F2.0 (AGC ON=36dB, Shutter=1/7.5 sec),
- az élő kép továbbításának lehetősége **Wi-Fi** vagy **4G / 3G** segítségével okostelefonra vagy tabletre. Kompatibilis a Windows 7 32bit/64bit, Windows 8 32bit/64bit, Windows 8.1 32bit/64bit, Windows 10 32bit/64bit, Android 4.0 vagy újabb operációs rendszerekkel.
- a kamera használatát egy 1.2 méter hosszú kábel segíti.
- pozicionálása, az alkalmazás függvényében 4 dimenzióban választható (felső, alsó, bal és jobb).



Érzékelő	Effektív pixel szám pixel méret	Optika	Tápellátás Fogyasztás	Súly
2.8" BSI CMOS	1945(H) × 1097(V) 2.9µm(H) × 2.9µm(V)	M1720BC-12 (f1.7 F2.0)	USB +5V 0.85W (170mA)	45g

Biztonsági kamera – Munkavédelem, őrzőjárat ellenőrzés



Extrém Sport kamera - Ragadjon meg minden izgalmas pillanatot



A [WAT-03U2D](#) HD vízálló színes kamera mini USB 2.0 interfészt használ a tápellátáshoz, a videóhoz és a vezérléshez.

A [WAT-03U2D](#) USB2.0 nagyérzékenységű kamera védelmi fokozata megfelel az **IPX7** előírásainak.

A **vízálló** tulajdonság különösen nedves **kültéri használat** esetén jelent biztonságos működést.

Kis mérete lehetővé teszi a zavartalan telepítést, és széleskörű felhasználási lehetőséget kínál. Legyen szó orvosi, gépi látásról, ipari, interjúszobás vagy katonai felhasználásról.

Kompatibilis a Windows 7, 8, 8.1, 10 és Andriod 4.0 vagy újabb operációs rendszerekkel. Ez a kamera a Watec által kínált legmagasabb képminőséget nyújtja egy ultraminiatúr platformon.

A kamera további figyelemre méltó paramétere a minimális megvilágítási értéke:

0.04 lx F2.0 (AGC ON=42dB, Shutter=OFF)

0.01 lx F2.0 (AGC ON=42dB, Shutter=1/7.5 sec.)



Érzékelő	Effektív pixel szám pixel méret	Optika	Tápellátás Fogyasztás	Súly
1/3" CMOS	1305(H) × 977(V) 3.75µm(H) × 3.75µm(V)	M3620BC-12 (f3.6 F2.0)	USB +5V 0.75W (150mA)	45g

A megfigyelési feladat megoldását segíti a megrendeléskor opcionálisan kiválasztható

- objektív: **M0620BC-12** (6.0mm / F2.0); **M0816BC-12** (8.0mm / F2.0)
- tartó: **TS01A**

