



## SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. eHÍRLEVÉL

2023. 25. hét, XX. évf. 453. szám

### rayTEC® VARIO2 IP PoE infrasugárzók

A díjnyertes **VARIO2 IP PoE** dedikált, nagy teljesítményű világítást biztosít az IP-kamerák számára.

Teljesen integrálható egy IP rendszerbe, hogy intelligens, helyzetfüggő világítást biztosítson.

A termékpaletta számos méretből áll, amelyeket közepes és nagy távolságok megtételére terveztek.

A VARIO2 infravörös biztonsági sugárzói világelső teljesítményt és megvilágítási távolságot biztosítanak, amely javíthatja bármely videó megfigyelő rendszer éjszakai teljesítményét.

#### A VARIO2 főbb jellemzői:

- akár 350 méteres infravörös megvilágítást biztosít, a PLATINIUM Elite SMT LED technológiát alkalmazva a maximális teljesítmény és megbízhatóság érdekében.
- vezérlés a hálózat bármely pontjáról. Egyszerű beállítás, üzembe helyezés, üzemeltetés és karbantartás, minimálisra csökkenti a munkaidőt és a költségeket, miközben maximalizálja a teljesítményt a hét minden napján, 24 órán.
- az integrált webes felület számos, a felhasználó által definiált kiegészítő beállítást és diagnosztikai eszközt biztosít. Testre szabhatja megoldását, hogy megfeleljen a telepítés pontos követelményeinek.
- magasabb szintű biztonság szigorúbb hozzáférés-ellenőrzésekkel és másodlagos HTTP-port hozzáféréssel. Az állapotfigyelés és az élethosszig tartó diagnosztika betekintést nyújt a megvilágítók történetébe és állapotába.

#### Tartalom:

**RAYTEC**  
**VARIO2 IP PoE infrasugárzók**  
**VARIO2 IP PoE fehérfényű sugárzók**  
**VARIO2 IP PoE hibrid sugárzók**



### rayTEC® VARIO2 IP PoE infrasugárzók



Típuszám		<u>VAR2-IPPoE-i8-1</u>	<u>VAR2-IPPoE-i6-1</u>	<u>VAR2-IPPoE-i4-1</u>
Max távolság	10 x 10 <sup>0</sup>	350 m	200 m	144 m
	35 x 10 <sup>0</sup> st.	165 m	120 m	78 m
	60 x 25 <sup>0</sup>	95 m	70 m	54 m
	80 x 30 <sup>0</sup> op.	70 m	50 m	36 m
	120 x 50 <sup>0</sup> op.	45 m	30 m	24 m
Tápellátás		24V DC, PoE++		24V DC, PoE+
Fogyasztás		51 W	25 W	15 W
LED-ek száma		24 db, 850 nm	12 db, 850 nm	9 db, 850 nm
LED típus		PLATINIUM Elite SMT LED		



Típuszám		<u>VAR2-IPPoE-w8-1</u>	<u>VAR2-IPPoE-w4-1</u>
Max távolság	10 x 10 <sup>0</sup>	180 m	110 m
	35 x 10 <sup>0</sup> st.	95 m	65 m
	60 x 25 <sup>0</sup>	50 m	35 m
	80 x 30 <sup>0</sup> op.	35 m	25 m
	120 x 50 <sup>0</sup> op.	25 m	18 m
Tápellátás		24V DC, PoE++	24V DC, PoE+
Fogyasztás		47 W	25 W
LED-ek száma		24 db	12 db
LED típus		PLATINIUM Elite SMT LED	

### Új funkciók

- Speciális biztonság • Másodlagos HTTP port hozzáférés • Élettartam-diagnosztika
- Fejlett diagnosztika állapotfigyeléssel • 802.3bt PoE szabvány kompatibilis a w18 egységgel



Típuszám		<u>VAR2-IPPoE-hy8-1</u>	<u>VAR2-IPPoE-hy6-1</u>	<u>VAR2-IPPoE-hy4-1</u>
Max távolság	10 x 10 <sup>0</sup>	290 m IR&144 m WL	180 m IR&88 m WL	130 m IR&70 m WL
	35 x 10 <sup>0</sup> st.	150 m IR&76 m WL	108 m IR&52 m WL	70 m IR&42 m WL
	60 x 25 <sup>0</sup>	86 m IR&40 m WL	63 m IR&28 m WL	49 m IR&22 m WL
	80 x 30 <sup>0</sup> op.	63 m IR&30 m WL	45 m IR&20 m WL	32 m IR&16 m WL
	120 x 50 <sup>0</sup> op.	41 m IR&20 m WL	27 m IR&14 m WL	22 m IR&12 m WL
Tápellátás		24V DC, PoE++	24V DC, PoE+	
Fogyasztás		43 W	22 W	15 W
LED-ek száma		12xIR & 12xWL	6xIR & 6xWL	6xIR & 3xWL
LED típus		PLATINIUM Elite SMT LED		

A Raytec VARIO IP hálózati sugárzó termékcsaládja a világ első olyan CCTV világítási sorozata, amelyet egy felhasználóbarát és dedikált világítási felhasználói felületen keresztül integrálható

