



SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. eHÍRLEVÉL

2023. 37. hét, XX. évf. 459. szám



Professzionális állatmegfigyelő kamerák kisemlősök megfigyelésére

Tartalom:

RECONYX
Professzionális állatmegfigyelő kamerák
kisemlősök megfigyelésére
- HP2XSMODGBP
- HP2WSMODGBP

Az alább bemutatásra kerülő **két új kamera** kifejezetten a kisemlősök, ektotermák vagy más közeli fókuszú igénylő állatok megfigyelésére tervezték.

A két kamera közötti lényeges különbséget a megvilágítás jelenti.

A **HP2XSMODGBP** típus **infravörös** megvilágítót használ.

A **HP2WSMODGBP** típus **"fehér vaku"** megvilágítót használ, hogy színes képeket biztosítson nappal és éjszaka is.

Mindkét kamera 130 fokos, széles látószögű objektívvel és 15 cm-es élességállítással rendelkezik (kérésre, testre szabható). 130 fokos, széles látószögű objektívvel és 15 cm-es élességállítással rendelkezik (kérésre, testre szabható).

A megvilágítás és a mozgásérzékelés az objektív látómezőjéhez (130 fok) lett kialakítva. A nappali fényben készült fotók IR-ben lesznek láthatóak (nincs infravörös szűrő)



A kamerák főbb közös jellemzői:

- ⇒ 130 fokos széles látószögű objektív
- ⇒ 130 fokos mozgásérzékelés
- ⇒ Extra széles megvilágítás
- ⇒ A 15 cm-es közeli fókusz szabványos (opciók rendelkezésre állnak)
- ⇒ 0,2 másodperces trigger sebesség
- ⇒ Az akkumulátor élettartama 40 000 kép vagy 2 év
- ⇒ Támogatja az SD memóriakártyákat 512 GB-ig
- ⇒ Üzemi hőmérsékleti tartomány -40 C0 - +60 C0 között
- ⇒ 720P HD videó hanggal
- ⇒ **5 év garancia**

Tápellátás:

A **HyperFire 2™** kamerák 12 db AA akkumulátorral működnek.

Erősen javasolt az Energizer® Ultimate Lithium™ újratölthető akkumulátorok használata.

Rögzítés:

A kamerák által rögzített képek tárolása **Secure Digital (SD / SDHC / SDXC)** kártyára történik.

Ezek a képek átvihetők számítógépre szabványos képmegjelenítő szoftverrel vagy a **RECONYX® MapView™** képkezelő szoftverrel. Számos digitális fényképezőgép és okos telefon is alkalmas külön szoftver telepítése nélkül is a **HyperFire 2™** kamerák által készített képek megtekintésére.

	HP2XSMODGBP HyperFire2 Professional Small Mammal Camera GBP	HP2WSMODGBP HyperFire 2 Professional White Flash Small Mammal Camera
Elsődleges alkalmazás	Kisemlősök, ektotermák vagy bármilyen más közeli fókuszt igénylő alkalmazás	
Képfelbontás	3.0 megapixel	
Video	720P HD videó hanggal	
Videó hossza	Akár 90 másodperc	
Termék-garancia	5 év	
Méretetek:	~ 5.5 x 4.5 x 3 inches (14 x 11.5 x 7.5 cm)	
Üzemi hőmérséklet	-40 C ⁰ - +60 C ⁰	
Megvilágítás	Infrared	Fehér vaku Színes LED
Megvilágítási tartomány	Rövid hatótávra optimalizálva	
Megvilágítás be/ki opció	Igen	
Fényerő-beállítások	Igen	Alacsony/Közepes/Magas
Térképkészítő és képezelő szoftver	MapView™ professzionális & konfigurációs szoftver	
Felhasználó által meghatározott metaadatok a MapView™-ban		
Metaadat-exportálás a MapView™-ból		
Kép részlete	Infravörös nappal és éjszaka (nincs nappali fényszűrő)	Színes nappal, színes LED éjjel
Trigger sebesség	0,2 másodperc	
PIR érzékelési tartomány	130° széles	
RapidFire™ Near-Video sebesség	Akár 2 képkocka másodpercenként	
Filmkocka szám	RapidFire™ 10 mp, 15 mp, 30 mp, 45 mp, 1 perc a képek között	
Fotók triggerenként	1-90 kép triggerenként	
Késleltetés az aktiválás után	0, 5, 15, 30 másodperc, 1, 2, 3, 5, 15 perc	
Késleltetett indítás akár 1 évig		
Nappali/éjszakai lehetőségek a képekhez és videókhoz		
Éjszakai záridő	1/30, 1/60, 1/120, 1/240, 1/480	
Max ISO beállítás	800, 1600, 3200	
Mozgásérzékelő ütemezése	BE vagy KI és Ütemezett működés nappal	
A hét napjának mozgásterv	Igen	
Időeltolódásos megfigyelés	1 vagy több kép és/vagy videó	
Időzítési intervallum	[1,2,3,4] 5,6,10,12,15,20,30 mp, 1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30 perc, 1,2,3,4,6,8,12, 24 óra	
Időzített ütemezés	Akár 5 indítási és leállási idő (fix és napelemes)	
A hét napjának időbeosztása	Igen	
Folytonos felvétel	Igen	
Memóriakártya típusa	Secure Digital (SD, SDHC vagy SDXC)	
Memóriakártya kapacitása	Akár 512 GB	
Képadatok	Idő, dátum, hőmérséklet, felhasználói címke és holdfázis	
A képek földrajzi címkézése	Igen	
Elem élettartam	Akár 40 000 kép vagy 2 év	
Akkumulátor követelmények	Újratölthető NiMH vagy Energizer Ultimate Lithium	
Akkumulátor mennyiség/méret	12 db / AA	
Külső tápcsatlakozás	Választható	
Kamera beállítások	Az elérhető opciók a kamerán vagy a mellékelt szoftverrel állíthatók be	
Kamera beállítások exportálása	Igen	
Testreszabás	Egyedi fókuszt, külső tápellátás, külső trigger	
Lopás elleni védelem	CodeLoc jelszóvédelem	

SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft.

1078 Budapest, Hernád u 40.

Tel: 1-479-0435; 1-322-3010

servintern@t-online.hu -- www.servinternkft.hu