

- Elsődleges alkalmazás: Vadon élő állatok kutatása
- Képfelbontás: 1080P HD széles képernyő vagy 3 MP szabványos képarány
- Videó: 720P HD videó hanggal
- Videó hossza: Akár 90 másodperc
- Termék-garancia: 5 év
- Méretek: 5.5"H x 4.5"W x 2.5"D (14 x 10 x 6.4 cm)
- Üzemi hőmérséklet: -40° - +60°C
- Megvilágítás: Fehér vaku Színes LED
- Megvilágítási tartomány: Akár 100 láb (30 m)
- Megvilágítás be/ki opció: Tartalmazza
- Fényerő-beállítások: Alacsony/Közepes/Magas
- Térképkészítő és képkezelő szoftver: MapView™ professzionális és konfigurációs szoftver
- Felhasználó által meghatározott metaadatok a MapView™-ban: Tartalmazza
- Metaadat-exportálás a MapView™-ból: Tartalmazza
- Kép részlet: Színes nappali és éjszakai képek
- Trigger sebesség: 0,2 másodperc
- PIR érzékelési tartomány: Akár 30 m
- RapidFire™ Near-Video sebesség: Akár 2 képkocka másodpercenként
- Filmkocka szám: RapidFire™ 10 mp, 15 mp, 30 mp, 45 mp, 1 perc a képek között
- Fotók triggerenként: 1-90 kép / trigger
- Késleltetés az aktiválás után: 0,5,10,15,30 mp, 1,2,3,5,10,15,30,45 perc, 1 óra
- Késleltetett indítás akár 1 évig: Tartalmazza
- Nappali/éjszakai opciók a képekhez és videókhoz: Tartalmazza
- Éjszakai záridő: 1/30, 1/60, 1/120, 1/240, 1/480
- Max ISO beállítás: 800, 1600, 3200
- Mozgásérzékelő ütemezése: BE vagy KI és Ütemezett működés nappal
- A hét napjának mozgásterv: Tartalmazza
- Time-Lapse megfigyelés: 1 vagy több kép és/vagy videó
- Time-Lapse intervallum: [1,2,3,4] 5,6,10,12,15,20,30 mp, 1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30 perc, 1,2,3,4,6,8,12, 24 óra
- Time-Lapse ütemezés: Akár 5 indítási és leállási idő (fix és napelemes)
- A hét napjának időbeosztása: Tartalmazza
- Folytonos felvétel: Tartalmazza
- Memóriakártya típusa: Secure Digital (SD® vagy SDHC®)
- Memóriakártya kapacitása: Akár 512 GB
- Képadatok: Idő, dátum, hőmérséklet és holdfázis
- A képek földrajzi címkézése: Tartalmazza
- Elem élettartam: Akár 40 000 kép vagy 2 év
- Akkumulátor követelmények: Csak NiMH újratölthető vagy 1,5 voltos lítium
- Akkumulátor mennyiség/méret: 12 AA
- Külső tápcsatlakozás: Választható
- Kamera beállítások: Az elérhető opciók a kamerán vagy a mellékelt szoftverrel állíthatók be Kamerabeállítások exportálása: Tartalmazza
- Testreszabás: Egyedi fókusz, külső táp, külső trigger
- Lopás elleni védelem: CodeLoc™ jelszóvédelem



**SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft.**

1078 Budapest, Hernád u. 40. 1439 Bp., Pf.: 675.

Tel.: 1-479-0435; 1-322-3010;

E-mail: [servintern@t-online.hu](mailto:servintern@t-online.hu) - [www.servinternkft.hu](http://www.servinternkft.hu)