



HP2XSMODGBP HyperFire 2 Professional Small Mammal Camera

Ezt a kamerát kifejezetten kisemlősök megfigyelésére, közeli fókuszú igénylő projektekhez tervezték. 130 fokos, széles látószögű objektívvel és 15 cm-es élességállítással rendelkeznek (kérésre, testre szabható). A megvilágítás és a mozgásérzékelés az objektív látómezőjéhez (130 fok) lett kialakítva. A nappali fényben készült fotók IR-ben lesznek láthatóak (nincs infravörös szűrő)



Jellemzők:

- 130 fokos széles látószögű objektív
- 130 fokos mozgásérzékelés
- Extra széles megvilágítás
- A 15 cm-es közeli fókusz szabványos (opciók rendelkezésre állnak)
- 0,2 másodperces trigger sebesség.
- Az akkumulátor élettartama 40 000 kép vagy 2 év
- Támogatja az SD memóriakártyákat 512 GB-ig
- Üzemi hőmérsékleti tartomány -40 C^0 - $+60\text{ C}^0$ között
- 720P HD videó hanggal
- **5 év garancia**
- Az USA-ban készült



SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft.

1078 Budapest, Hernád u 40.

Tel: 1-479-0435; 1-322-3010

servintern@t-online.hu -- www.servinternkft.hu



HP2XSMODGBP HyperFire 2 Professional Small Mammal Camera	
Elsődleges alkalmazás:	Kisemlősök, ektotermák vagy bármilyen más közeli fókuszú igénylő alkalmazás
Képfelbontás:	3.0 megapixel
Video:	720P HD videó hanggal
Videó hossza:	Akár 90 másodperc
Termék-garancia:	5 év
Méret:	~ 5.5 x 4.5 x 3 inches (14 x 11.5 x 7.5 cm)
Üzemi hőmérséklet:	-40 C ⁰ - +60 C ⁰
Megvilágítás:	Infravörös
Megvilágítási tartomány:	Rövid hatótávra optimalizálva
Megvilágítás be/ki opció:	Igen
Fényerő-beállítások:	Igen
Térképkészítő és kezelő szoftver:	MapView™ professzionális & konfigurációs szoftver
Felhasználó által meghatározott metaadatok a MapView™-ban:	Igen
Metaadat-exportálás a MapView™-ból:	Igen
Kép részlete:	Infravörös nappal és éjszaka (nincs nappali fényszűrő)
Trigger sebesség:	0,2 másodperc
PIR érzékelési tartomány:	130° széles
RapidFire™ Near-Video sebesség:	Akár 2 képkocka másodpercenként
Filmkocka szám:	RapidFire™ 10 mp, 15 mp, 30 mp, 45 mp, 1 perc a képek között
Fotók triggerenként:	1-90 kép triggerenként
Késleltetés az aktiválás után:	0, 5, 15, 30 másodperc, 1, 2, 3, 5, 15 perc
Késleltetett indítás akár 1 évig:	Igen
Nappali/éjszakai lehetőségek a képekhez és videókhoz:	Igen
Éjszakai záridő:	1/30, 1/60, 1/120, 1/240, 1/480
Max ISO beállítás:	800, 1600, 3200
Mozgásérzékelő ütemezése:	BE vagy KI és Ütemezett működés nappal
A hét napjának mozgásterv:	Igen
Időeltolódásos megfigyelés:	1 vagy több kép és/vagy videó
Időzítési intervallum:	[1,2,3,4] 5,6,10,12,15,20,30 mp, 1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30 perc, 1,2,3,4,6,8,12, 24 óra
Időzített ütemezés:	Akár 5 indítási és leállási idő (fix és napelemes)
A hét napjának időbeosztása:	Igen
Folytonos felvétel:	Igen
Memóriakártya típusa:	Secure Digital (SD, SDHC or SDXC)
Memóriakártya kapacitása:	Akár 512 GB
Képadatok:	Idő, dátum, hőmérséklet, felhasználói címke és holdfázis
A képek földrajzi címkézése:	Igen
Elem élettartam:	Akár 40 000 kép vagy 2 év
Akkumulátor követelmények:	Újratölthető NiMH vagy Energizer Ultimate Lithium
Akkumulátor mennyiség/méret:	12 db / AA
Külső tápcsatlakozás:	Választható
Kamera beállítások:	Az elérhető opciók a fényképezőgépen vagy a mellékelt szoftverrel állíthatók be
Kamera beállítások exportálása:	Igen
Testreszabás:	Egyedi fókusz, külső tápellátás, külső trigger, cellás
Lopás elleni védelem:	CodeLoc jelszóvédelem

SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft.
1078 Budapest, Hernád u 40.
Tel: 1-479-0435; 1-322-3010
servintern@t-online.hu -- www.servinternkft.hu