



## SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. eHÍRLEVÉL

2024. 22. hét, XXI. évf. 477. szám



IP/Ethernet  
Wireless & Hybrid  
Communication Solutions



### AMG260M sorozat Ultrakompakt médiakonverter

#### Tartalom:

AMG  
- AMG260M sorozat  
Ultrakompakt médiakonverter

#### Főbb jellemzők: (VIDEO)

⇒ A világ legkisebb teljes funkcionalitású, 90 W-os PoE médiakonvertere. Ideális szűk helyekre, beleértve a kameraházakat és az út menti szekrényeket.

⇒ Az **AMG260M** sorozat 4 modelltől áll: nem PoE, 30 W PoE, 60/90 W PoE és PD.

⇒ A PD tápellátású modell lehetővé teszi a telepítést ott, ahol nincs helyi áramellátás.

⇒ Auto-Negotiation (802.3u) – automatikusan meghatározza a legjobb kapcsolati sebességet.

⇒ A legújabb számítógépes hőmodellezés segítségével, a maximális hőhatékonyság érdekében, házon belül került kifejlesztésre az egyedi kialakítású hőhatékony, alumínium ház.

⇒ Minden interfész egy oldalon található. Ez elősegíti, hogy az egység a legszűkebb helyeken is elférjen, mivel a hajlítási sugár csak az egyik oldalon szükséges.

⇒ Az integrált intelligens funkcionalitás számos terepen választható funkciót biztosít, mint a kapcsolathiba átvezetése, a távoli eszköz visszaállítása, a rézkábel meghosszabbított távolság üzemmódja.

⇒ A csatlakozáshoz kettős sebességű 100Mb /1Gb SFP portot használ.

⇒ A legrugalmasabb rögzítési rendszer az iparágban. A DIN sínre és falra szerelhető tartó minden egységhez megtalálható tartozékként a dobozban, és opcióként megvásárolható a mágneses rögzítőkészlet is.

⇒ A termék 3 oldalán található rögzítési helyek mind a 3 rendelkezésre álló rögzítési módot támogatják. Ez a megoldás több mint 30 különböző rögzítési típust és egységtájolást biztosít a maximális telepítési rugalmasság érdekében.

⇒ Az RJ45 és SFP portok támogatják az 1 Gb Ethernet sebességet, és automatikusan érzékelik a sebességet, nincs szükség felhasználói bemenetre.

⇒ Minden SFP port többsebességű 100 Mb/Gigabit – támogatja az egy- és többmódusú, egy- vagy kétszális opciókat 120 km-ig.

⇒ IP40-es egységvédelem és -40 és +75C közötti üzemi hőmérséklet zord környezetekhez.

⇒ A DIP-kapcsolók a legkorszerűbb intelligens funkciókat kínálják a kapcsolathiba-áteszteléshez, a távoli eszköz visszaállításához és a megnövelt RJ45 port távolsághoz

⇒ Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban kifejlesztett és az Egyesült Királyságban gyártott termék a legmagasabb minőséget és maximális biztonságot biztosítja.

⇒ NDAA/TAA kompatibilis, ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkező minőség.

















⇒ NEMA tesztelt és tanúsított hőmérsékletre, ütésre, vibrációra, páratartalomra és túlfeszültségre

⇒ 500 000 óránál nagyobb MTBF (élettartamra tervezve). Élettartamú termékgarancia!

































⇒ Környezetbarát, alacsony egységfogyasztással (kevesebb, mint 2,5 W), műanyagmentes csomagolással, amely 100%-ban újrahasznosítható.



















## Egycsatornás mini, nem PoE médiakonverterek (1+1)

<b>AMG260M-1F-1S</b>	1 x 10/100Base T(x) RJ45, 1 x 100/1000Base Fx SFP, Mini						
	 10/100 x1	 100/1000 x1	 Temp -40°C~+75°C	 Protection IP40	 Mounting DIN/Surface	 Mounting Magnetic	 NDA/TAA Compliant
<b>AMG260M-1G-1S</b>	1 x 10/100/1000Base T(x) RJ45, 1 x 100/1000Base Fx SFP, Mini						
	 Gigabit x1	 100/1000 x1	 Temp -40°C~+75°C	 Protection IP40	 Mounting DIN/Surface	 Mounting Magnetic	 NDA/TAA Compliant

## Egycsatornás mini, PoE médiakonverterek (1+1)

<b>AMG260M-1FAT-1S-P30</b>	1x10/100BaseT(x) RJ45 with 30W PoE+, 1x100/1000Base Fx SFP, Mini						
	 10/100 x1	 100/1000 x1	 Temp -40°C~+75°C	 Protection IP40	 Mounting DIN/Surface	 Mounting Magnetic	 NDA/TAA Compliant
<b>AMG260M-1FBT-1S-P90</b>	1x10/100/BaseT(x) RJ45 with 60/90W PoE+, 1x100/1000Base Fx SFP, Mini						
	 10/100 x1	 100/1000 x1	 Temp -40°C~+75°C	 Protection IP40	 Mounting DIN/Surface	 Mounting Magnetic	 NDA/TAA Compliant
<b>AMG260M-1GAT-1S-P30</b>	1x10/100/1000BaseT(x) RJ45 with 30W PoE+, 1x100/1000Base Fx SFP, Mini						
	 Gigabit x1	 100/1000 x1	 Temp -40°C~+75°C	 Protection IP40	 Mounting DIN/Surface	 Mounting Magnetic	 NDA/TAA Compliant
<b>AMG260M-1GBT-1S-P90</b>	1x10/100/1000BaseT(x) RJ45 with 60/90W PoE+, 1x100/1000BaseFx SFP, Mini						
	 Gigabit x1	 100/1000 x1	 Temp -40°C~+75°C	 Protection IP40	 Mounting DIN/Surface	 Mounting Magnetic	 NDA/TAA Compliant

## Egycsatornás mini, PoE tápellátású PD médiakonverterek (1+1)

<b>AMG260M-1F-1S-PD</b>	1x10/100BaseT(x) RJ45 with PoE PD Class 1 Input, 1x100/1000Base Fx SFP, Mini						
	 Gigabit x1	 100/1000 x1	 Temp -40°C~+75°C	 Protection IP40	 Mounting DIN/Surface	 Mounting Magnetic	 NDA/TAA Compliant
<b>AMG260M-1G-1S</b>	1x10/100/1000BaseT(x) RJ45 with PoE PD Class 1 Input, 1x100/1000Base Fx SFP, Mini						
	 Gigabit x1	 100/1000 x1	 Temp -40°C~+75°C	 Protection IP40	 Mounting DIN/Surface	 Mounting Magnetic	 NDA/TAA Compliant

## VIDEO