



VARIO2

Egy- és többpaneles fehér fényű világítótestek

Tartalom:

Raytec

VARIO2 - Egy- és többpaneles
fehér fényű világítótestek

rayTEC® A **VARIO2** sorozat a megoldások széles skáláját kínálja, hogy a videó felügyeleti rendszerből éjszaka, a kihívást jelentő gyenge fényviszonyok mellett is, a legjobb képet nyerjük.

Az egy- és többpaneles fehér fényű világítótestek főbb előnyei:

⇒ A **fehér fényű fényvetők** rendelkeznek, a tökéletes színreprodukció mellett, az infravörös fényvetők összes előnyös technológiai tulajdonságával. Színhőmérséklet 6000K (egyéb lehetőségek is rendelkezésre állnak)

⇒ **Cserélhető holografikus lencserendszer**

A megvilágítási szög 10-180° között egyszerűen, gyorsan és pontosan beállítható a VARIO holografikus lencsebetét cseréjével, hogy megfeleljen az adott kamera látómezőjének.

⇒ **HRT technológia** (Hot-spot Reduction Technology)

Rendkívül szórt, elliptikus sugárformát sugároz, amely több fényt biztosít nagyobb távolságra, oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Meg akadályozza az előtérben lévő tárgyak túlzott megvilágítását. Mindez azt eredményezi, hogy sokkal jobb minőségű kép készíthető, mint a normál LED világítótesttel.

⇒ **VARIO kézi távirányító** (opcionális)

Lehetővé teszi a gyors telepítést, üzembe helyezést, a biztonságos beállítást és hozzáférést biztosít speciális beállítási funkciókhoz.

⇒ **PLATINUM Elite SMT LED** technológia

Minden eddiginél nagyobb fénykibocsátást biztosít a megvilágítandó helyszínnek, mint a korábbi generációs fényvető egységek, így a legnagyobb felbontású kameraképek is rögzíthetők beleértve a 4K-s, megapixel és többbérzékű kamerákat is.

⇒ Valamennyi világítótest **LED állapotjelzővel** van ellátva, mely gyors visszajelzést ad az eszköz működési állapotáról. Ez nemcsak az egyszerű és gyors telepítést, üzembe helyezést segíti, de megkönnyíti a karbantartást is.

⇒ **Több változat**

A VARIO2 világítótestek különböző méret, teljesítmény választéka, lehetőséget nyújt a különböző feladatok magas színvonalú megoldásához.

⇒ A korszerű technológiával szerelt **VARIO2** sugárzóknak egyenletes a LED fényelosztása, választható a megvilágítás szöge, alacsony a karbantartási igénye, energia hatékony, kiváló a hűtése. Ez utóbbi tulajdonság és a korszerű technológia miatt a gyártó hosszú, több mint **10 év várható élettartamot** és **5 év garanciát** biztosít.





Látószög / Max. távolság	VAR2-w2-1	VAR2-w4-1	VAR2-w8-1	VAR2-w16-1
Összes fényáram	932 lm	1863 lm	3727 lm	7453 lm
10 x 10°	60 m	110 m	180 m	250 m
35 x 10°	40 m	65 m	95 m	125 m
60 x 25°	25 m	35 m	50 m	70 m
80 x 30° (op.)	20 m	25 m	35 m	48 m
120 x 50° (op.)	20 m	18 m	25 m	35 m
Bemenet	12 / 24V AC / DC			24V AC / DC
Fogyasztás	11 W	24 W	42 W	84 W
Sugár alak	ElliptikusHRTtechnológiával			
LED típus	PlatinumEliteSMT			
LED-ek száma	6	12	24	48
IP / Hőmérséklet	IP66 / -50° - +50°C			
Súly	600 g	950 g	1.65 kg	3.1 kg
Méret (mm)	75 x 100 x 64	100 x 135 x 65	135 x 180 x 68	180 x 277 x 75



Látószög / Max. távolság	VAR2-w8-3	VAR2-w8-2	VAR2-w4-3	VAR2-w4-2	VAR2-w2-2
Összes fényáram	1181lm/lámpatest	7454lm/lámpatest	5589lm/lámpatest	3726lm/lámpatest	1864lm/lámpatest
10 x 10°	311 m	254 m	190 m	155 m	90 m
35 x 10°	164 m	134 m	112 m	92 m	56 m
60 x 25°	87 m	71 m	61 m	49 m	35 m
80 x 30° (op.)	61 m	49 m	43 m	35 m	28 m
120 x 50° (op.)	43 m	35 m	31 m	25 m	17 m
Bemenet	12 / 24V AC / DC				
Sugár alak	ElliptikusHRTtechnológiával				
Fogyasztás	126 W	84 W	72 W	48 W	22 W
LED típus	PlatinumEliteSMT				
LED-ek száma	72	48	36	24	12
IP/Hőmérséklet	IP66 / -50° - +50°C				
Súly (kg)	6	4.5	3.75	2.25	1.5
Méret (mm)	423 x 226 x 68	279 x 223 x 68	318 x 182 x 67	209 x 178 x 67	159 x 144 x 63

[Tekintse meg a VARIO2-t bemutató videót](#)

SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft.

1078 Budapest, Hernád u 40.

Tel: 1-479-0435; 1-322-3010

E-mail: servintern@t-online.hu -- www.servinternkft