



SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft. eHÍRLEVÉL

2025. 26. hét, XXII. évf. 505. szám



IP/Ethernet
Wireless & Hybrid
Communication Solutions



AMG560 sorozat Menedzselt Ethernet switchek

Tartalom:

AMG
AMG560 sorozat
Menedzselt Ethernet switchek
Ethernet extenderek

Az **AMG560 sorozat** 2 rétegű menedzselt ipari Ethernet switchek DIN-sínre / falra szerelhető vagy 19"-os rack-házban történő elhelyezésre vannak kialakítva.

Az **AMG560 sorozat** a felügyeleti funkciók széles skáláját támogatja, valamint a Rapid Spanning Tree, a Multiple Spanning Tree és az Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) protokollokat a hálózati redundanciához. Az Internet Group Management Protocol (IGMP) funkció támogatja a CCTV IP-telepítéseknél általánosan használt multicast forgalom kezelését.

Az SFP-ket és a tápegységeket külön kell megrendelni.



1 GB ipari, menedzselt Layer 2 switch			
	<u>AMG560-8G-12S</u>	20 Port	8 x 10/100/1000Base-T(x) RJ45 Ports, 8 x 100/1000Base-Fx SFP Ports, 4 x 1000Base-Fx SFP Ports
10 GB ipari, menedzselt Layer 2 switch			
	<u>AMG560-8G-4XS</u>	12 Port	8 x 10/100/1000Base-T(x) RJ45 Ports, 4 x 1/2.5/10G Base-Fx SFP+ Ports
	<u>AMG560-8G-8S-4XS</u>	20 Port	8 x 10/100/1000Base-T(x) RJ45 Ports, 8 x 100/1000Base-Fx SFP Ports, 4 x 1/2.5/10G Base-Fx SFP+ Ports
1 GB ipari, menedzselt Layer 2 19" rack switches			
	<u>AMG560-24GAT-4S-P300</u>	28 Port	24 x 10/100/1000Base-T(x) RJ45 Ports 802.3at 30W PoE (300W Max), 4 x 1000Base-FX SFP Ports

10 GB ipari, menedzselt Layer 2 PoE switches			
	<u>AMG560-8GAT-4XS-P240</u>	12 Port	8 x 10/100/1000Base-T(x) RJ45 Ports with 802.3at 30W PoE, 4 x 1/2.5/10G Base-Fx SFP+ Ports
10 GB ipari, menedzselt Layer 2 19” rack switches			
	<u>AMG560-24GAT-4XS-P300</u>	28 Port	24 x 10/100/1000Base-T(x) RJ45 Ports with 802.3at 30W PoE (300W Max), 4 x 1/2.5/10G Base-FX SFP+ Ports

Ethernet extenderek - Videó

Az AMG Extend-Net ipari Ethernet-hosszabbítói 10/100 Mb Ethernet-et biztosítanak koax, 2-vezetékes csavart érpáras és UTP kábelek nagy távolságán, támogatva a 30 W-os, 60 W-os és 90 W-os PoE áteresztőképességét. Ezek az egysatornás modellek koaxiális, csavaros csatlakozós vagy RJ-45 csatlakozókkal rendelkeznek, és akár 1 km-es távolságot is támogatnak.

Közös jellemzők: ipari kivitel, üzemi hőmérséklet: -40 °C-tól +75 °C-ig, szerelhetőség: DIN Rail/Wall Mount, AMG élettartam támogatási garancia



	Típuszám	Sebesség	Távolság (méter)	PoE (Watt)	Kábel
	<u>AMG140-1GR</u>	10/100/1000	100	30	Cat5/Cat6
	<u>AMG140A-1GR</u>	10/100/1000	100	30/60/90	Cat5/Cat6
	<u>AMG160-1F-1EC</u>	10/100	1000	30	Koax
	<u>AMG160-1F-1ET</u>	10/100	1000	30	Csavart érpár
	<u>AMG160-1F-1EU</u>	10/100	1000	30	Cat5/Cat6

SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft.

1078 Budapest, Hernád u 40.

Tel: 1-479-0435; 1-322-3010

servintern@t-online.hu -- www.servinternkft.hu