

LX hagyományos akusztikus jelzőfények

www.boschsecurity.hu



BOSCH

Életre tervezve



- ▶ Megfelel az EN54-3 és az EN54-23 szabványoknak
- ▶ Akár 7,5 m-es lefedettség / DIN hang 102 dB(A)
- ▶ Váltakozó villogási ütem
- ▶ Alacsony áramfelvétel
- ▶ LED technológia

Az LX akusztikus jelzőfények kettős célú alkalmazásokhoz használhatók, ahol a hangos riasztás mellett egy vizuális riasztási eszközre is szükség van.

Főbb funkciók

Az egyedülálló lencsés kialakításnak köszönhetően a készülék fényhatása eléri az EN54-23 szabvány által előírt szükséges értéket. A villogás üteme és a csökkentett lefedettségi térfogat DIP-kapcsolóval állítható be.

Fali alkalmazásnál a fény kocka alakban terjed szét. Az integrált hangátalakító 32 hangváltozat előállítására képes, beleértve különböző sívító és tűzjelző hangokat (pl. DIN-hangok a DIN 33404 szerint) és más speciális modulációkat.

A hangok és a hangerő beállítása egy hattűs DIP-kapcsolóval lehetséges a jelzőkészüléken. Kiválasztott hangtípus mellett a második bemenet aktiválásával a másik hang kapcsolódik be.

A hangnyomás a hang típusától, a beállított hangerőtől és az üzemi feszültségtől függően változik.

A készülék számos alkalmazáshoz használható.

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

- Az áramfelvétel az akusztikus jeladó eszköz hangtípusától, valamint az optikai jeladó eszköz villogási ütemétől és lefedettségétől függ. Az akusztikus jelzőfény teljes áramfelvételének kiszámításához adja össze mindkét áramfelvételi értéket.
- Az alábbi tűzjelző központokhoz csatlakoztatható:
 - FPA-5000 / FPA-1200 NZM 0002 A vagy FLM-420-NAC modulal
 - FPC-500 hagyományos tűzjelző központ
- Az eszköz alkalmas fali alkalmazásokhoz.
- Az eszköz bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas. (Kültéri használatra csak megfelelő kábelszerelvénnyel. A csomag nem tartalmazza.)
- A készülék lefedettsége a környezeti fény szintjétől függ. Vegye számításba a készülék maximális szerelési magasságát is.
- Megbízható tervezéshez használja a Bosch Planning Software-t tűzjelző rendszerekhez.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány	
Európa	CPD	075444_LX_Beacon_Wall_Base_EN

Tartozékok

Mennyiség	Alkatrészek
1	Optikai jeladó eszköz fali alkalmazáshoz, piros vagy fehér kivitelben, piros vagy fehér villogással (aljzat)
1	Akusztikus jeladó eszköz, piros vagy fehér

Műszaki specifikációk

Mechanikai jellemzők

A ház és az aljzat színe	Az RAL 3031 eszközhöz hasonló piros Az RAL 9003 eszközhöz hasonló fehér
Tömeg	200 g
Méretetek (Ø x ma x mé)	95 mm x 135 mm x 95 mm

Hangtáblázat, LX akusztikus jelzőfények

										24 V DC		EN54-3 15/28 VDC
										mA	dB(A)	dB(A)
1	14	11111		800 & 970Hz	2Hz (250ms ~ 250ms)			BS	13	101		
2	14	11110		800 & 970Hz	7Hz (7/s)			BS	12	100		
3	14	11101		800 & 970Hz	1Hz (1/s)			BS	12	102	92/95	
4	14	11100		2850Hz					32	105		
5	4	11011		2400 ~ 2850Hz	7Hz				32	109		
6	4	11010		2400 ~ 2850Hz	1Hz				32	112		
7	14	11001		300 ~ 1200Hz	3s 0.5s  3s 0.5s  ...			NEN	12	103	93/97	
8	14	11000		1200 ~ 500Hz	1Hz			DIN	15	102	93/94	
9	4	10111		2400 & 2850Hz	2Hz (250ms ~ 250ms)				31	105		
10	14	10110		970Hz	0.5Hz (1s  1s )				8	101		
11	4	10101		800 & 970Hz	1Hz (500ms ~ 500ms)			BS	12	101		
12	4	10100		2850Hz	0.5Hz (1s  1s )				17	105		
13	14	10011		970Hz	0.8Hz (250ms  1s )				5	101		
14	14	10010		970Hz				BS	14	101	93/95	
15	14	10001		554 & 440Hz	100ms ~ 400ms			NFS	17	102		
16	16	10000		660Hz	3.3Hz (150ms  150ms )				6	100		
17	17	01111		660Hz	0.28Hz (1.8s  1.8s )				7	101		
18	18	01110		660Hz	0.05Hz (6.5s  13s )				6	101		
19	19	01101		660Hz					10	101		
20	20	01100		554 & 440Hz	0.5Hz (1s  1s )				16	102		
21	21	01011		660Hz	1Hz (500ms ~ 500ms)				6	101		
22	14	01010		2850Hz	4Hz (150ms  100ms )				27	104		
23	14	01001		800 ~ 970Hz	50Hz			BS	12	100		
24	4	01000		2400 ~ 2850Hz	50Hz				32	108		
25	25	00111		970Hz	3 x 500ms 1.5s  3 x 500ms...	ISO 8201			7	101		
26	26	00110		800 ~ 970Hz	3 x 500ms 1.5s  3 x 500ms...	ISO 8201			6	102		
27	27	00101		970 & 800Hz	3 x 500ms 1.5s  3 x 500ms...	ISO 8201			6	101		
28	10	00100		800 & 970Hz	2Hz (250ms ~ 250ms)			BS	12	101		
29	988Hz	00011		990 & 650Hz	2Hz (250ms ~ 250ms)			BS	20	105	93/96	
30	510Hz	00010		510 & 610Hz	2Hz (250ms ~ 250ms)			BS	16	100	91/92	
31	14	00001		300 ~ 1200Hz	1Hz				14	103		
32	510Hz	00000		510 & 610Hz	1Hz (500ms ~ 500ms)			BS	16	100		

Elektromos jellemzők

Üzemi feszültség	18 - 30 V DC / 9 - 15 V DC
Áramfelvétel	a villogási ütem, a lefedettség és a hangjelző beállításától függ
Megfigyelés	Fordított polaritás

Áramfelvétel

	Üzemi feszültség	Nagy teljesítmény 1 Hz	Nagy teljesítmény 0,5 Hz	Kis teljesítmény 1 Hz	Kis teljesítmény 0,5 Hz
Lefedettség		7,5 m (135 m³)		2,5 m (15 m³)	
Fehér villogás	24 V DC	25 mA	16 mA	16 mA	10 mA
Piros villogás	24 V DC	25 mA	16 mA	16 mA	10 mA

Környezeti feltételek

Védettség	IP65 *
Megengedett üzemi hőmérséklet	-25°C - +70°C
Megengedett relatív páratartalom	Megfelel az EN54-23 szabványnak

*Gyártó által megadott adatok, harmadik fél által nincsenek hitelesítve

Különleges jellemzők

Maximális szerelési magasság (x)	2,4 m
Lefedettség (y)	7,5 m (átváltható 2,5 m-re)
Lefedettségi térfogat	135 m³ (15 m³)
Lefedettségi térfogat kódja (C-x-y / W-x-y)	W-2.4-7.5
Villogási ütem	1Hz (átváltható 0,5 Hz-re)
Villogás színe	Fehér vagy piros
Maximális hangnyomásszint	112 dB(A)

Rendelési információ

LX akusztikus jelzőfény, fehér villogás, fehér, fali
Rendelési szám **ROLP-W-LX-W-WF**

LX akusztikus jelzőfény, piros villogás, fehér, fali
Rendelési szám **ROLP-W-LX-W-RF**

LX akusztikus jelzőfény, fehér villogás, piros, fali
Rendelési szám **ROLP-R-LX-W-WF**

LX akusztikus jelzőfény, piros villogás, piros, fali
Rendelési szám **ROLP-R-LX-W-RF**

Képviselő:

Hungary:
Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu