



SERVINTRN Biztonságtechnikai Kft. eHÍRLEVÉL

2026. 16. hét, XXIII. évf. 525. szám

rayTEC®

Nehézipari fénysugárzók

Nehézipari SPI süllyesztett lámpatest - Plank

A vadonatúj **WARRIOR Recess** egyedi, moduláris kialakítású, könnyűsúlyú, süllyesztett, a mennyezet alatt és felett is hozzáférhető a könnyű telepítést és karbantartást biztosító termékcsalád. Minden WARRIOR lámpatestet az Egyesült Királyságban terveznek és gyártanak, és 5 év garanciával rendelkeznek.

Moduláris kialakítás

Egyedi moduláris kialakításának köszönhetően a termék számos standard és egyedi opcióban kapható, hogy bármilyen alkalmazáshoz vagy telepítési módszerhez illeszkedjen.

Könnyen telepíthető és karbantartható

Könnyű kialakításának köszönhetően a mennyezet alatt és felett is könnyen hozzáférhető a könnyű telepítés és karbantartás érdekében.

Szabályozható

DALI 2.0 A nem vészhelyzeti változatoknál alapfelszereltségként szabályozható a fényerő a világítóeszközök pontos és rugalmas vezérlése érdekében.

Intelligens vészhelyzeti időtartam biztosítás

Öntesztelő vészhelyzeti akkumulátor, amely akár 3 órás vészhelyzeti áthidalást biztosít.



Tartalom:

RAYTEC

Nehézipari fénysugárzók

- Warrior Recess Plank termékcsalád
- Warrior Linear termékcsalád
- Warrior Flood termékcsalád

Warrior Recess Plank	275x800	275x800 EMX	275x1400	275x1400 EMX
Bemenet	110-277VAC 50/60Hz			
Teljesítmény	23W	32W	23W	32W
Sugárminta	120° x 120° alapfelszereltségként (További lehetőségeket lásd az adatlapon)			
Fényáram hálózaton (akár)	3700lm	3700lm	3700lm Nagy teljesítmény 7400lm	3700lm
LED típus	Platinum Elite SMT LEDs			
LED-ek száma	80		160	
Súly	5kg	5.8kg	7kg	7.8kg
Hőmérséklet tartomány	-40°C és +60°C (+50°C szigeteléssel)	-20°C és +60°C (+50°C szigeteléssel)	-40°C és +60°C (+50°C szigeteléssel)	-20°C és +60°C (+50°C szigeteléssel)

Megjegyzés: A lámpatesteket úgy tervezték, hogy számos mennyezettípushoz illeszkedjenek. A részletes információkért és az elérhető változatok adatlapjaiért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a SERVINTRN Kft. munkatársaival a további információkért.



Warrior Linear	WL84	WL84 Emergency	WL168	WL168 Emergency
Bemenet	Standard 110-254VAC 18-48VAC és 18-69VDC Extra 12VAC/DC	110-254VAC	Standard 110-254VAC 18-48VAC és 18-69VDC Extra 12VAC/DC	110-254VAC
Teljesítmény	24W	32W	49W	56W
Fényáram	3524lm		7048lm	
LED típus	Platinum Elite SMT LEDs			
LED-ek száma	80		160	
Súly	6kg	7kg	9kg	10kg
Hőmérséklet	-40°C és +60°C	-20°C és +60°C	-40°C és +60°C	-20°C és +60°C



Warrior Flood MPFL	5K	7.5K	10K	12.5K	15K	20K
Bemenet	150-254V 50/60Hz AC/DC					
Teljesítmény	40W	60W	80W	100W	120W	150W
Fényáram	5 149lm	7 663lm	10 298lm	12 873lm	15 325lm	20 588lm
LED típus	Platinum Elite SMT LEDs					
LED-ek száma	192					
Súly	13.2kg					
Hőmérséklet	-40°C és +60°C					



Warrior Flood SPI-FL48C	
Bemenet	110-254V 50/60Hz AC csak Low voltage: 18-48V AC és 18-69V DC Extra low voltage: 12V AC/DC
Teljesítmény	136W Standard
Fényáram	akár 18 600lm
LED típus	Platinum Elite SMT LEDs
LED-ek száma	48
Súly	25kg
Hőmérséklet	-10°C és +55°C



Warrior Flood HPFL	20K	25K	30K
Bemenet	150-264V 50/60Hz AC/DC		
Teljesítmény	200W	250W	300W
Fényáram	22 971lm	28 713lm	34 456lm
LED típus	Platinum Elite SMT LEDs		
LED-ek száma	24		
Súly	23.5kg		
Hőmérséklet	-50°C és +50°C		