

A **G-COMIN PL-200** egy kompakt, könnyen szállítható és gyorsan telepíthető, akkumulátoros LED fénytorony, amelyet elsősorban nagyobb munkaterületek, építési területek, rendezvények, kültéri munkák és vészhelyzeti helyszínek megvilágítására fejlesztettek ki.

Kiemelkedő tulajdonságai

⇒ **Egyedi „Petal” világítófej** - A négy, szímszerűen kihajtható világítóelem diffúzorokkal rendelkezik. A kialakítás **egyenletes, lágyabb fényt és csökkentett káprázást** biztosít, miközben 360°-os körkörös megvilágítást tesz lehetővé.

⇒ **Gyors telepítés** - A háromlábú állvány gyorskioldó mechanizmussal rendelkezik, így a fénytorony néhány másodperc alatt felállítható. A magasság **1,3 és 2,5 méter között** állítható.

⇒ **Hosszú üzemidő**

- A cserélhető **D24-100 lítium-ion akkumulátorral** többféle fényerő- és üzemmód választható:
- Hálózati tápegységgel a maximális fényáram **12 000 lumen** is lehet.



Fő műszaki adatok

Típus:	PL-200 Petal Light Tower
Világítás:	4 db kihajtható LED világítóelem
Fényáram:	akár 12 000 lm
Megvilágítás:	360°
Munkamagasság:	1,3–2,5 m
Tömeg:	kb. 6,3 kg (akkumulátor nélkül)
Akkumulátor:	D24-100 Li-ion
Védelem:	IP66
Összecsukott magasság:	kb. 1,31 m
Kültéri használatra alkalmas	

Üzemmód	Fényáram	Üzemidő
Turbo	6 000 lm	kb. 4 óra 15 perc
Standard	3 500 lm	kb. 8 óra 36 perc
Balanced	2 200 lm	kb. 16 óra 49 perc
ECO	600 lm	akár 44 óra



Felhasználási területek

A **PL-200** különösen előnyös ott, ahol **gyorsan, nagy területet és egyenletesen kell megvilágítani**, például: építkezéseken és szerelési munkáknál, út- és infrastruktúra-karbantartásnál, ipari és karbantartási feladatoknál, rendezvényeken és sporteseményeken, katasztrófa- és vészhelyzeti munkáknál, tűzoltósági és mentési feladatoknál, kültéri munkaterületeken, kempingezés és szabadidős felhasználás során.

A **G-COMIN PL-200** legnagyobb előnye a hagyományos, egyirányú munkalámpákkal szemben a **360°-os, egyenletes és kevésbé vakító megvilágítás**.

Kompakt mérete, gyors telepíthetősége, cserélhető akkumulátora és akár **44 órás üzemideje** miatt jól használható olyan helyeken, ahol nincs kiépített hálózati világítás.

Megjegyzés: a 12 000 lumenes érték a hálózati tápegységes működéshez kapcsolódik; akkumulátoros üzemnél a rendelkezésre álló maximális fényáram és az üzemidő az alkalmazott üzemmódtól függ.