



HP2WSM HyperFire 2 Professional White Flash Small Mammal kisemlősöket megfigyelő kamera

A Reconyx **HP2WSM** HyperFire 2 Professional White Flash Small Mammal kamera egy olyan professzionális vadkamera, amelyet kifejezetten kisemlősök, hidegvérű állatok megfigyelésére, valamint egyéb olyan felhasználási célokra fejlesztettek ki, amelyeknél az állatokról nagyon kis távolságból készülnek felvételek.

A **HP2W** típusjelzésben a „W” a „White Flash” (fehér vaku) rövidítése. A **HP2WSM** modell fehér vakut használ, amely lehetővé teszi, hogy teljes sötétségben is színes felvételeket készítsen. E tekintetben különbözik a HP2XSM modelltől, amely infravörös megvilágítással működik.

A vaku fényereje szabályozható, maga a vaku pedig igény szerint be- vagy kikapcsolható. A fehér fényű megvilágítás előnyt jelenthet az ökológiai kutatások során, ahol a színbeli jellemzők fontosak a fajok azonosításához vagy az egyes egyedek megkülönböztetéséhez.

A **HP2WSM** további említésre méltó jellemzői:

- Rendkívül széles, 130°-os érzékelési és látómező
- 3 MP-es fényképfelbontás / 720p HD videó hangrögzítéssel
- Hibrid fénykép- és videó üzemmód / fejlett time-lapse funkció

A **HP2WSM** különösen figyelemre méltó választás olyan szakmai és tudományos alkalmazásokhoz, amelyek során kisméretű állatokat kell részletesen megfigyelni.

A kamera többek között az alábbi célokra használható: kisemlősök, egerek és egyéb apró termetű emlősök, menyétfélék és más kisragadozók, ektoterm (hidegvérű) állatok kutatására, hüllők és kételtűek megfigyelésére, viselkedéskutatásra, fajfelmérésre, egyedi azonosítás, megfigyelés mesterséges környezetben (pl. kifutókban), ökológiai és tudományos kutatás, hosszú távú kameracsapdás vizsgálatok.

A rövid minimális fókusz távolság, a széles látómező és a fehér vaku kombinációja révén a **HP2WSM** különösen alkalmas olyan helyzetekre, ahol fontos a kisméretű állatok részletes megjelenítése és színinformációinak rögzítése.

A HP2XSM HyperFire 2 külső megjelenése

A HyperFire 2 sorozatba tartozó kameramodellek háza gyakorlatilag megegyezik. A sötétzöld ház rendkívül masszív, és ellenáll a szélsőséges időjárási körülményeknek.

A többi Reconyx modellhez hasonlóan a készülék jobb oldalán egy záróretesz található, amelyen keresztül hozzáférhetünk a kamera kezelőpaneljéhez; itt helyezhetők be az SDHC memóriakártya és az AA méretű elemek is.

Ahhoz azonban, hogy elkezdhesse használni a vadkamerát, legalább egy **elemkészlet** és egy **SD memóriakártya** beszerzése szükséges.

Ehhez a modellhez az Energizer Ultimate lítium akkumulátorokat (nem újratölthető), vagy a Panasonic Eneloop vagy Eneloop PRO újratölthető akkumulátorokat ajánljuk.

A lítium akkumulátorok előnye az újratölthető Eneloop akkumulátorokkal szemben elsősorban az, hogy az előbbiek jobban ellenállnak a téli hőmérsékletnek, és tovább bírják, mielőtt lemerülnek. Hátrányuk, hogy nem újratölthetők.

Ha újratölthető akkumulátorokat választ, érdemes megfontolni az Everactive gyorsöltő beszerzését is.



HP2WSM Műszaki adatok	
Méret	14 x 11.5 x 7.5 cm
Vadkamera típusa	Hagyományos, helyi adattárolású
Felvételi módok	Fénykép, videó és hibrid mód
Élő közvetítés funkció	Nem
Maximális fényképfelbontás	3 Megapixel
Videófelbontás-opciók	720p HD
Maximális videó hossz nappal	90 mp
Maximális videó hossz éjjel	90 mp
Dinamikus videó / Smart IR videó	Igen
Vaku típusa	Látható fehér LED-vaku
Látómező	130 fok
Zoom funkció	Nem
Fényképkészítési reakcióidő	0,2 mp
Újraaktiválási idő (fénykép)	1 mp
Videórögzítési reakcióidő	0,24 mp
Újraaktiválási idő (videó)	4,6 mp
Max. képszám aktiválásonként	10
Beállítható aktiválási időköz	Igen
Színes éjszakai felvétel	Igen
Aktivitási időzítő	Nem
Time-lapse funkció	Igen, a nap 24 órájában
Minimális time-lapse időköz	60 mp
Beépített kijelző	Nem
Beállítható kameraazonosító	Igen
Elemek száma és típusa	12 x AA
Külső tápcsatlakozás	Igen
Maximális memóriakapacitás	512 GB
Jelszavas védelem	Igen
Rögzítési pont Python kábelzár számára	Igen
Kameramenü	Angol
Egyéb említésre méltó jellemzők	Szabványos 5 éves gyári garancia. Beállítható működési időszak (pl. csak reggel 6 és 10 óra között aktív) OPCIONÁLIS: - HyperFire HC600 Legacy beállítás. - Hurokfelvétel (a legrégebbi képek automatikusan felülíródnak, ha megtelik a kártya), - Hálózati tápcsatlakozás..

Vegye fel velünk a kapcsolatot, ha további információra van szüksége!

SERVINTERN Biztonságtechnikai Kft.
1078 Budapest, Hernád u 40.
Tel: 1-479-0435; 1-322-3010; servintern@t-online.hu -- www.servinternkft.hu

2026. október